Produktdatenblatt

COREXX Verbindungsleitung



Artikelnummer:	733711A4
Originalnummer:	733711A4
EAN:	4003502110464
EVP:	**141,61 €**

Beschreibung

COREXX Verbindungsleitung
7-polig, 24 V, ABS- / EBS-Spiralkabel, Kunststoffstecker
Für elektrische Verbindungen zwischen Zugfahrzeugen und Aufliegern im Nutzfahrzeugbereich. Elektrowendel, Material: Polyurethan (PU), Außen-Ø: 68 mm, Windungszahl: 23, 100 % Kupfer-Innendraht, temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C, Norm: ISO 7638, Brennbarkeitsprüfung nach UL 94,
Arbeitslänge: 3500 mm

Technische Daten

Ausführung	elektrische Verbindungsteile
Eigenschaften	flexibel, kälte-u.hitzebeständig
Hauptfarbe	schwarz
Nebenfarbe	rot
Kabelquerschnitt	2x 2,5mm² + 5x 1,5mm² mm²
Länge	3,5 m
Material	Polyurethan (PU)
Material 2	Kupfer
Gewicht	1,700 kg
Stromaufnahme Volt	24,0 V
Temperaturbereich bis	90 °C
Temperaturbereich von	-40 °C
Typ	7-polig
Variante	Verbindungskabel, mehradrig

Dieses Produktdatenblatt basiert auf dem Stand zum Zeitpunkt der Generierung. Spätere Änderungen an Preisen, technischen Daten oder Produktinformationen sind möglich. Maßgeblich sind die aktuellen Angaben am Artikel.