

Top Tec MTF 5400 75W-90

Descrizione

Olio per cambi con molteplici possibilità d'impiego basato sulla tecnologia di sintesi. Offre grandi riserve di potenza e supera gli elevati requisiti di prova di rinomati costruttori di veicoli. Garantisce il funzionamento perfetto dei gruppi costruttivi anche nelle condizioni d'esercizio più estreme e con ampie oscillazioni di temperatura. Lubrifica in sicurezza, protegge in moto ottimale dall'usura e riduce i rumori del cambio. Consente lunghi intervalli di cambio dell'olio.

Caratteristiche

- buon rapporto viscosità-temperatura
- eccellente compatibilità con le guarnizioni
- eccellente resistenza all'invecchiamento
- eccellente protezione dall'usura
- alto potere di scarico della pressione
- ampio campo di viscosità
- riduce le forze per innesto marce
- eccellente protezione dalla corrosione
- riduce i rumori del cambio

Specifiche / Classificazioni

API GL4

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto anche per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali

BMW MTF LT-4 • Ford ESD-M2C 175-A • Ford ESD-M2C 186-A • Ford WSD-M2C 200-C • MB 235.72 • VW 501 50 • VW G 005 000 • VW G 052 145 • VW G 052 157 • VW G 052 190 • VW G 052 911 • VW G 50 • VW G 51

Dati Tecnici

Classe SAE (oli cambio)	75W-90 SAE J306
Densità a 15 °C	0,880 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	88,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscosità a 100 °C	15,5 mm ² /s ASTM D7042
Viscosità a -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D2983
Indice di viscosità	185 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-45 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	180 °C DIN ISO 2592



Dati Tecnici

Fattore colorimetrico (ASTM) L 1,5
DIN ISO 2049

Settori di utilizzo

Per l'uso in cambi meccanici e transassiali, prese di forza e differenziali sottoposti a forti sollecitazioni. Particolarmente raccomandato per l'uso in veicoli di Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Škoda e Volkswagen, nonché per veicoli di altri costruttori.

Utilizzo

Agitare bene prima dell'uso. Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli. L'efficacia ottimale è garantita soltanto utilizzando il prodotto non miscelato.

Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo plastica	21791 D-GB-I-E-P
20 l Tanica plastica	21792 D-GB-I-E-P
60 l Canna in lamiera nera	21793 D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.