

Beschreibung

Hochleistungsfett für eine Vielzahl an Schmierstellen im Bootsbereich. Reibungs- und verschleißmindernd. Extrem lange schmierfähig. Alterungs- und walkstabil, kalt- und heißwasserbeständig. Wasserabweisend und absolut salzwasserfest. Entspricht der NATO-Marine-Spezifikation G460. Beständig in nasser Umgebung und sorgt für gutes Abdichten. Kennzeichnung nach DIN 51502. KPF2G-20.



Handhebefettpresse für Kartuschen (Art.-Nr. 5310).

Technische Daten

Kurzbezeichnung	KPF2G-20
	DIN 51502
NLGI-Klasse	2
	DIN 51818
Verseifungsart	Calciumseife
Walkpenetration	265-295 1/10 mm
	DIN ISO 2137
Tropfpunkt	>140 °C
	DIN ISO 2176
Ölabscheidung nach 18 Std. bei 40 °C	0,7 %
	DIN 51817
Ölabscheidung nach 7 Tagen bei 40 °C	2,4 %
	DIN 51817
Fließdruck bei -20 °C	<1400 mbar
	DIN 51805
Emcor-Korrosionsgrad	0/0
	DIN 51802
Kupferkorrosion nach 24 Std. bei 100 °C	1 b
	DIN 51811
Verhalten gegenüber Wasser	0-90
	DIN 51807 Teil 1
Grundöl	Mineralöl
Viskosität bei 40 °C	100,0 mm²/s
	ASTM D 7042-04
Flammpunkt	232 °C
	DIN ISO 2592
Pourpoint	-24 °C
	DIN ISO 3016

Erhältliche Gebinde

250 g Tube Kunststoff	25042
	GB-DK-N-FIN-S-RUS
250 g Tube Kunststoff	25041
	D-F-I-E-GR
400 g Kartusche Kunststoff	25043
	D-F-I-E-GR
400 g Kartusche Kunststoff	25044
	GB-DK-N-FIN-S-RUS

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Einsatzgebiet

Vielseitig einsetzbar an Fettschmierstellen im gesamten Schiffs- und Bootsbereich. Auch für Außenliegende Bauteile, die salzhaltiger Luft und Salzwasser ausgesetzt sind.

Anwendung

Wie bei Fetten üblich. Die Vorschriften der Lagerhersteller beachten. Für die Anwendung der 400 g Kunststoff Kartusche eignet sich unsere