

Potence CONTEC "Tarantula Stick"



description

Pas de compromis sur l'ergonomie

Si vous utilisez régulièrement votre vélo, que ce soit comme moyen de transport quotidien en ville ou lors de voyages à vélo, vous devez être exigeant en matière d'ergonomie.

Une position assise optimale résulte non seulement de la selle, de la géométrie du cadre et du guidon, mais aussi d'une potence de guidon adaptée. La potence Tarantula Stick de CONTEC s'adapte de manière précise aux besoins de chacun grâce à sa possibilité de réglage de -10° à $+60^{\circ}$: il suffit de desserrer la vis de blocage latérale à six pans creux pour régler l'inclinaison.

La potence à clavette est montée dans le pivot de fourche, où elle est en outre réglable en hauteur en continu. Grâce à une longueur de tige de 180 mm, la potence de guidon est particulièrement adaptée aux personnes de grande taille et à tous les cyclistes qui souhaitent adopter une position assise plus droite. Tarantula Stick est fabriquée en aluminium 6061 forgé à froid, ce qui la rend particulièrement robuste et résistante à la torsion. Les vis en acier inoxydable garantissent une résistance durable à la corrosion et une stabilité supplémentaire. La fixation à 4 vis est divisible et permet un montage simple et sûr sur le guidon.

La potence Tarantula Stick de CONTEC est disponible en différentes dimensions. Les coloris : noir et argent avec finition polie. Grâce à sa facilité de réglage et à sa qualité robuste, cet article est particulièrement adapté aux vélos de tourisme et de ville.

Mais la caractéristique peut-être la plus importante, c'est qu'il prévient la fatigue et les douleurs au niveau des poignets, de la nuque et du torse grâce à ses caractéristiques réglables en fonction des besoins du cycliste.

Site web



<https://www.contec-parts.com>

Référence d'article: 0316663M

Référence originale: 13S103AL49012

EAN: 99999999

EVP: 31,95 €

Données techniques

Type	Potence
Caractéristiques	détachable, réglable
Couleur principale	noir
Serrage du cintre	31,8 mm
Matériau 1	aluminium
Serrage sur le pivot de fourche	25,4 mm
Longueur de la tige	180,0 mm
Poids	0,280 kg
Longueur de potence	95,0 mm
Angle de la potence jusqu'à	60°
Angle de la potence de	-10°