

Tija de sillín Vario CONTEC "Drop-A-Gogo II"



Descripción

Como apasionado del ciclismo de montaña y entusiasta del ciclismo, sabes que contar con el equipo adecuado marca la diferencia entre una salida buena y una inolvidable. Motivados por el éxito de nuestra primera generación de la tija de sillín Vario «Drop-A-Gogo», hemos prestado mucha atención a los comentarios de ciclistas como tú y ahora nos enorgullece presentar la «Drop-A-Gogo II».

Este nuevo modelo incorpora numerosas mejoras, como una mayor rigidez para un control aún mejor y un rango de ajuste ampliado de hasta 230 mm.

Por supuesto, no tendrás que renunciar a las conocidas funciones de nuestra popular Drop-A-Gogo: la Drop-A-Gogo II sigue permitiéndote ajustar la altura de forma continua mediante una palanca mecánica. Y todo ello en cuestión de segundos, incluso mientras conduces. El paquete incluye dos palancas de ajuste mecánicas: una de tipo horizontal y otra de tipo vertical. Esta última es compatible con el sistema CONTEC G-Link.

Es bueno saberlo:

- Compatibilidad con el sistema CONTEC G-Link: los accesorios y empuñaduras equipadas con la Interfaz G-Link pueden conectarse directamente entre sí. De este modo, en este caso, la palanca del Drop-A-Gogo II queda más cerca de la mano, lo que garantiza una mejor ergonomía y un aspecto más ordenado.
- Materiales resistentes: la «Drop-A-Gogo II» destaca por su robustez y fiabilidad. Así puedes estar seguro de que resistirá incluso las condiciones más exigentes, ya sea en una bicicleta «convencional» o en una bicicleta eléctrica.
- Rango de ajuste personalizable: los Adaptadores reductores incluidos en el suministro te permiten ajustar individualmente el rango de ajuste de tu Tija en 5, 10 o 20 mm. De este modo, podrás ajustar la «Drop-A-Gogo II» aún mejor a tus necesidades.

Material y mantenimiento:

La tija de sillín Vario está fabricada en aluminio 7075, un material ligero y resistente. En total, la «Drop-A-Gogo II» pesa solo 540 g (con un diámetro de 30,9 mm y un rango de ajuste de 150 mm), lo que le confiere un equilibrio impresionante entre resistencia y ligereza.

El paso interno del cable garantiza un funcionamiento fluido, independientemente de las condiciones meteorológicas, y aporta un aspecto ordenado a tu bicicleta. En combinación con el tratamiento superficial de la Barra fija, optimizado para reducir la fricción, disfrutarás de un rendimiento fluido en cualquier condición.

Además de las juntas resistentes al polvo y al agua, un cartucho intercambiable que requiere poco mantenimiento y un tratamiento superficial resistente a los arañazos en todos los elementos tubulares garantizan una gran durabilidad.

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la válida.

Si tu Drop-A-Gogo II necesitara algún pequeño mantenimiento, podrás

Sitio web



<https://www.contec-parts.com>

Número de artículo:	03280967
Número original:	PM-DP-21234,9L560D20
EAN:	4251971149243
EVP:	249,95 €

Datos técnicos

Versión	Tija de sillín Vario
Diámetro	34,9 mm
Peso máx. del conductor	120 kg
Color principal	Negro
Longitud	560,0 mm
Material 1	Aluminio
Peso	0,884 kg
Rango de ajuste	200 mm

Tija de sillín Vario CONTEC "Drop-A-Gogo II"

