

OFFICIALTECH

ATF MB FE

05/07/2018
3013

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und für die neuesten MB 7-Gang-Automatikgetriebe von MB (NAG2FE+) vorgesehen ist. Er überzeugt durch hervorragende Reibungsbeständigkeit, exzellente Leistungen und Kraftstoffeffizienz.

ANWENDUNGEN

Dieses Produkt wird für Sportfahrzeuge (NAG2FE+) empfohlen und ist nicht abwärtskompatibel mit den vorherigen 5- und 7-Ganggetrieben, die MB 236.10, 236.12, 236.14 benötigen.

MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes.
Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrationen.
Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

MB 236.15

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	17,3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	4,4
Viskositätsindex	ASTM D2270		172
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	178
Farbe	VISUAL		DARK BLUE

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

