

LIQUI MOLY rengøringsmiddel til klimaanlæg



Artikel Nummer :	40261927
Originalnummer:	21922
EAN:	4100420219221
EVP:	104,00 €

Tekniske data

Version	Anvendelse af produkter
Rækkevidde	Interiør / klima
Container Type	Beholder
Indhold	5,0 l
Kategori	Bil, TRUCK, Erhvervskøretøjer, Små apparater, Marine
Brændstoftype	Benzin, Diesel, Gas

Beskrivelse

LIQUI MOLY rengøringsmiddel til klimaanlæg

Til rengøring og desinficering af klimaanlæg

Specialrens til nem og effektiv fjernelse af snavs og ubehagelige lugte fra klimaanlæg uden demontering. Efter rengøringen efterlader det en ren fordamperoverflade og en behagelig, frisk duft. Bilproducenternes serviceanbefalinger vedrørende rengøring af klimaanlæg skal overholdes. Til hygiejnisk fjernelse af snavs på fordamperoverflader og i ventilationskanaler i klimaanlæg til personbiler, erhvervskøretøjer, busser samt boligklimaanlæg.

Anvendelse: Portionspakke: 1 l er tilstrækkeligt til et køretøj eller et klimaanlæg. Hvis der foreligger en serviceanbefaling fra producenten vedrørende rengøring af klimaanlægget, skal denne følges. Hvis der ikke foreligger en typespecifik vejledning fra bilproducenten, skal anvendelsesanbefalingen følges. Ved klimaanlæg i erhvervskøretøjer, busser og boliger skal rengøringsvæsken så vidt muligt sprøjtes direkte på fordamperoverfladen.

Anvendelsesbefaling: Åbn vinduerne under rengøringsprocessen. Undgå at indånde dampene under rengøringen. Kontroller, om kondensvandsafløbsåbningerne er frie. Tør fordamperoverfladen i 10 minutter ved kørende motor med følgende indstillinger for varme og ventilation: Sluk for klimaanlægget og indstil det til recirkulationsdrift. Indstil luftfordelingsknappen til fodrummet. Drej temperaturregulatoren og blæservelgeren til maksimum. Rengør klimaanlægget: Før rengsepistolsonden ind mod fordamperen (midten af køretøjet) (køretøjsspecifikke anvisninger findes under »Rengøring af klimaanlæg« på liqui-moly.com). Ved at trykke på rengsepistolen og forsigtigt bevæge sprøjtesonden frem og tilbage skylles og rengøres fordamperen grundligt. Lad rengøringsvæsken virke i 15-20 minutter. Tænd for klimaanlægget, indstil temperaturen på minimum og blæserhastigheden på maksimum. Lad anlægget køre i denne tilstand i 10 minutter. Udskift støv- og pollenfilteret. Bemærk: Tør eventuelt udløbet rengøringsmiddel op med en fugtig klud og vand., **5 l dunk**