

Scheda prodotto



Liquido per freni Ate "Super DOT 5.1"



Numero articolo:	41228123
Numero originale:	03.9901-6602.2
EAN:	4006633457576
EVP:	35,60 €

Dati tecnici

Ambito di impiego	Autovettura
Tipo di fusto	Barattolo
Contenuto	1,0 l
Categoria	Freno
Qualità	DOT 5.1
Peso	1,060 kg

Descrizione

Liquido per freni ATE "Super DOT 5.1"

DOT 5.1, classe ISO 6, punto di ebollizione: min. 265° C, punto di ebollizione a umido: min. 180° C

Destinato all'uso come fluido idraulico nei sistemi di freni e frizione dei veicoli a motore. Ha un punto di ebollizione a umido superiore di 5° C e un intervallo di sostituzione più lungo rispetto all'ATE SL6 con una viscosità altrettanto bassa. Questo lo rende particolarmente adatto all'uso in veicoli con moderni sistemi di assistenza alla guida come ESP, ABS e ASR. Soddisfa tutti i requisiti OEM e supera i requisiti di FMVSS - No. 116 - DOT 5.1, SAE J1704 e ISO 4925, Classe 5 - 1. Può essere miscelato con altri liquidi per freni che soddisfano le specifiche ISO 4925 Classe 6, DOT 5.1 o DOT 4. Tuttavia, la funzionalità ottimale dell'ESP, anche a temperature molto basse, è garantita al meglio con i fluidi della specifica ISO 4925, classe 5 - 1.

Dati tecnici: Prodotto a base di glicole, punto di ebollizione: 265° C, punto di ebollizione a umido: 180° C, viscosità: 750 mm²/sec, intervallo di sostituzione: fino a 3 anni (a seconda dell'uso), **Lattina da 1 litro**