Scheda prodotto

E-bike trekking "Manoc 6" VICTORIA (#1)



Sito web

https://www.victoria-bikes.com

Numero articolo:	02920253
Numero originale:	BK25HV0502
EAN:	4251971150874
EVP:	**4699,00 €**

Descrizione

Il modello di deragliatore di punta della serie trekking premium MANOC è il partner ideale per le lunghe distanze.

Con la Guida "Performance CX" e la Batteria "PowerTube 750" ad alta capacità, il sistema intelligente Bosch offre il massimo di ciò che è attualmente possibile. Le informazioni aggiuntive che il display a colori "Kiox 300" non fornisce possono essere trasmesse allo smartphone tramite l'app eFlow Bike. Altre app, come Komoot o Strava, utilizzano le informazioni per la navigazione e la pianificazione del percorso.

La Forcella a sospensione pneumatica con escursione di 80 mm offre molto comfort e ammorba le asperità della strada che vengono trasmesse dagli pneumatici larghi e a bassa resistenza al rotolamento.

Gli undici rapporti provengono da un cambio Shimano "Deore XT". Questo, così come la Catena e la cassetta, provengono dalla serie Linkglide e sono circa tre volte più resistenti all'usura e confortevoli rispetto alla versione standard della Catena Hyperglide.

Come per tutti i nuovi sviluppi di Victoria, la Batteria integrata nel tubo obliquo può essere rimossa dall'alto, rendendo superflua la rimozione dal basso. Tuttavia, in considerazione delle grandi capacità e del relativo peso della batteria, consigliamo di caricarla al MANOC, perché è semplicemente più comodo.

Con un peso totale consentito di 170 kg, il MANOC 6 è il compagno di viaggio ideale e, grazie al sistema di portapacchi MIK, può fissare saldamente borse e altri oggetti senza che scivolino durante il viaggio.

,

Dati tecnici

Capacità batteria	750,0 Wh
Tipo	Forcella elastica, Serratura, Protezione catena, Ausilio elettronico alla spinta, Parafanghi
Numero colore	galaxy white
Colore principale	argento
Colore secondario	nero
Escursione	80 mm
Genere	Uomo
Velocità	11 marce
Categoria	Bici da trekking
Dimensione ruote	28 "
Materiale 1	Alluminio
Potenza motore	250 W
Altezza telaio	50 cm
Peso	28,800 kg
Peso massimo consentito del sistema	170 kg
Fodero	483 mm
Tubo orizzontale	631 mm
Passo	1189 mm
Reach	431 mm
Tubo sella	500 mm
Angolo tubo sella	72,0 °
Stack	659 mm
Tubo sterzo	170 mm
Angolo tubo sterzo	69,0 °