



Technische Daten:

9 Spezialnüsse für die Muttern

Größen: 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm
 Nüsse Länge: 78mm.

14 Einsätze und 4 Spezialprofile zum Gegenhalten der Kolbenstangen:

Innensechskant: 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm
 Außensechskant: 6mm, 7mm
 Spezial-Bit-Halter E/T 5/16"
 Bit-Spezialprofile 5/16" Torx 40, Torx 50, XZN 10mm, XZN 12mm
 Innen-Zweiflächen-Schlüssel: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm,
 1 x Drehmomentadapter 1/2"
 1 x Fünfkant-Gegenhaltegriff
 1 x Ringratsche

Satz wird im Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage geliefert.

Anwendungsbeispiele



Artikelbeschreibung:

Uni-Spezialwerkzeug zum Lösen und Befestigen der Stoßdämpfer-Kolbenstangenmutter.

Die Spezialnüsse sind aufgebohrt, so dass die entsprechenden Einsätze zum Gegenhalten hindurch geführt werden können. Der Antrieb erfolgt über einen Außensechskant mit dem mitgelieferten speziellen Ringratschenschlüssel.

Mit dem Drehmomentadapter können beim Befestigen die Muttern mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen werden.