Ficha de Producto

MTB Eléctrica Doble Suspensión "Xyron ST 10.0" CONWAY (#2)



Sitio web

https://www.conway-bikes.com

Número de artículo:	02811052
Número original:	BK26HA1320
EAN:	4251971182431
EVP:	**5999,95 €**

Descripción

¿Buscas una bicicleta que sirva para todo y que, además, tenga un diseño realmente atractivo? La «Xyron ST 10.0» es nuestro modelo estrella de la gama ST y, gracias a su motor central Bosch y a su batería de 800 Wh, te permitirá completar sin problemas largas rutas y subidas empinadas. La combinación de 150 mm de recorrido de suspensión, ruedas de 29" y un Cuadro ligero de carbono garantiza un agarre excelente y una conducción precisa.

Gracias al nuevo cambio de marchas electrónico Shimano XT Di2, ahora disfrutarás de una experiencia de conducción aún mejor: con funciones como «Auto shift» o «Free shift», podrás concentrarte plenamente en el sendero, ¡mientras el cambio se encarga del resto! Y si alguna vez sufres un fuerte impacto contra el suelo, la función «Impact Recovery» protege incluso tu Cambio.

La geometría deportiva te sitúa en el centro de la bicicleta y te permite ejercer una buena presión sobre la Rueda delantera, lo que te proporciona el máximo control en terrenos técnicos o empinados. Y lo mejor de todo: el manejo sigue siendo súper ágil incluso en los terrenos más accidentados. Además, con el soporte para herramientas debajo del tubo superior y el soporte oculto para el caballete en la parte trasera, ¡te desplazarás con inteligencia incluso fuera de los senderos!

,

Datos técnicos

Capacidad de batería	800,0 Wh
Componentes	Horquilla, Amortiguador, Ayuda electrónica para empujar
Descripción del color	light grey matt / black matt
Color principal	Gris
Color secundario	Negro
Recorrido de horquilla	150 mm
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	12 velocidades
Categoría	Doble suspensión
Medida de Ruedas	29 "
Material	Carbono
Potencia del motor	250 W
Altura de cuadro	42 cm
Peso	23,400 kg
Longitud de tallo	40,0 mm
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Vaina inferior	452 mm
Tubo superior	592 mm
Distancia entre ejes	1249 mm
Reach	465 mm
Tubo de sillín	420 mm
Ángulo de sillín	77,6 °
Stack	623 mm
Tubo de dirección	115 mm
Ángulo de dirección	64,5 °

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.

Fecha de generación: 06.11.2026