

## Schnellreiniger (Spray)

### Beschreibung

Ausgewählte, acetonfreie Lösungsmittelkombination zur schnellen, problemlosen Reinigung und Entfettung von Bauteilen im Kfz- und Industriebereich. Verfügt durch geringe Oberflächenspannung über sehr gutes Eindringvermögen und löst so selbst in verborgenen Stellen mühelos öl-, fett-, harz- sowie teerartige Rückstände und Verschmutzungen. Nach Verdunsten der Lösemittel bleibt eine rückstands- und fettfreie Oberfläche zurück.

### Eigenschaften

- optimales Eindringvermögen
- löst harz- und teerartige Rückstände
- kontrollierte und rückstandsfreie Verdunstung
- hoher Wirkstoffanteil
- hinterlässt keine Rückstände
- geringe Oberflächenspannung
- universell einsetzbar
- absolut chlorfrei
- optimiert die wirtschaftliche Anwendung
- beseitigt öl- und fettartige Verschmutzungen
- absolut acetonfrei

### Technische Daten

Farbe/Aussehen	farblos
Flammpunkt	< 21 °C
Basis	Lösungsmittelgemisch, azetonfrei
Form	flüssig, aerosol
Treibgas	CO <sub>2</sub>
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	30 Monate

### Einsatzgebiet

#### Bereiche Automotive:

**Bremsen:** Trommel- und Scheibenbremsen, Beläge, Bremsklötze, Zylinder, Federn, Backen.

**Kupplung:** Kupplungsbeläge, Kupplungsdruckplatte und Kupplungsteile allgemein.

**Getriebe:** Schaltautomatik, Planetenträger, Ölpumpe, Bremsbänder, Kupplungen, Zahnräder.

**Montage und Reparatur:** Vergaser, Benzinpumpe, Motorteile, elektrische Anlagen wie Regler, Lichtmaschine und Anlasser. Entfernt Öl- und Fettflecken aus Bodenbelägen, Stoffen und Verkleidungen.

**Bereiche Industrie:** Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen wie Öl, Fett, Silikonreste, Permanentmarker, Gummireste und Wachs. Optimal bei empfindlichen Flächen und Materialien wie



Edelstahl, Kupfer und Aluminiumlegierungen.

### Hinweis

Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können Spuren von vergälltem Alkohol wie Isopropanol/Ethanol enthalten sein.

### Anwendung

Verschmutzte Teile einsprühen und ablaufen lassen. Nach Verdunsten der Lösungsmittel sind die Teile fettfrei und sauber.

**Hinweis:** Produkt kann Lacke und Kunststoffteile angreifen. Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

### Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Aerosol	2395
	D-F-I
500 ml Dose Aerosol	3318
	D-GB-I-E-P

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**