

SONAX Lackversiegelungs-Set "CeramicCoating CC Evo"



Beschreibung

SONAX Lackversiegelungs-Set "CeramicCoating CC Evo" PROFILINE, Lackschutz bis zu 5 Jahre

Für ein professionelles Zwei-Komponenten-Coating von Lacken. Im Set enthalten sind die zwei Versiegelungsprodukte SONAX PROFILINE CeramicCoating CC Evo BaseCoat und SONAX PROFILINE CeramicCoating CC EvoGlossCoat in der neuesten Rezepturgeneration, sowie vier Applikatoren. Dank der neuen Rezepturen konnte die Haltbarkeit noch weiter verbessert werden, ohne an der Verarbeitung Abstriche machen zu müssen. Premium-Coating mit bester Widerstandsfähigkeit und herausragenden optischen und haptischen Eigenschaften.

Anwendung:

Bei der Verarbeitung für gute Durchlüftung sorgen. Verarbeitungstemperatur ab +10° C. Optimale Anwendungstemperatur 20 bis 30° C. Vorsicht bei Nachlackierungen: Vorher auf Lackechtheit prüfen. Nach dem Polieren des Lackes wird als Grundreiniger SONAX PREPARE (#02373000) in ein Mikrofasertuch soft touch gesprüht, der Lack damit abgewischt und für das Coating vorbereitet. CC Evo ist anschließend zweistufig zu applizieren. Im ersten Versiegelungsschritt wird BASECOAT Evo mit einem Applikatorschwamm dünn auf Teilflächen aufgetragen. Nach kurzer Abluftzeit wird der Produktüberschuss mit einem Coating Towel (#0451100) abgewischt, dann erst eine neue Teilfläche behandeln. Nach einer Wartezeit von 1 Stunde wird in einem zweiten Step das GLOSSCOAT Evo dünn mit einem neuen Applikatorschwamm aufgetragen. Die Abluftzeit sollte hier zwischen 3 und 5 Minuten betragen. Dann wird der Produktüberschuss mit einem SONAX Coating Towel (#04511000) entfernt. Sollte das Produkt bei großen Fahrzeugen beginnen bereits im Schwamm auszuhärten, ist ein neuer Applikationsschwamm zu nehmen. Das vollständig behandelte Fahrzeug hat wenigstens 4 Stunden im Trockenen zu stehen und darf in dieser Zeit nicht nass werden. Optimal wäre, das Fahrzeug über Nacht in einem Raum stehen zu lassen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Die erste Fahrzeugwäsche darf frühestens nach 1 Woche erfolgen. Wichtig: keine hochalkalischen Reiniger benutzen, diese können die Schutzschicht angreifen., **im Karton**, Inhalt 8 St.

Artikelnummer:	40262149
Originalnummer:	02378410
EAN:	4064700237841
EVP:	171,25 €

Technische Daten

Anwendung	Lack
Ausführung	Lackversiegelung
Eigenschaften	gebrauchsfertig
Einsatzbereich	Lackpflege
Hauptfarbe	schwarz
Nebenfarbe	gold
Gebindeart	Karton
Sortiment	8 teilig