


Verwendungszweck

Lösemittelfreier 2K-EP-Härter für lösemittelfreie Mipa 2K-Epoxidharz-Verlaufsmassen

Verarbeitungshinweise**Mischungsverhältnis****Härter**

Siehe Basisprodukt

nach Gewicht Lack : Härter

–

nach Volumen Lack : Härter

–

**Härter**

–

**Topfzeit**

Siehe Basisprodukt

**Verdünnung**

Siehe Basisprodukt

**Spritzviskosität**

Siehe Basisprodukt

Fließbecher

–

Airmix/Airless

–

**Auftragsverfahren****Auftragsverfahren**

Siehe Basisprodukt

Härter

–

Druck (bar)

–

Düse (mm)

–

Spritzgänge

–

Verdünnung

–

**Trocknungszeit****Härter**

Siehe

Basisprodukt

Objekttemp.

–

Staubtrocken

–

Griffest

–

Montagefest

–

Schleifbar

–

Überlackierbar

–

Hinweise**Charakteristik:**

Bindemittelbasis:

Polyaminaddukt

Festkörper (Gew. %):

100

Festkörper (Vol. %):

–

Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s):

Thixotrop

Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l):

1,0 - 1,1

Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° (Glanzeinheiten):

Siehe Basisprodukt

Eigenschaften:

Siehe Basisprodukt

Theoretische Ergiebigkeit:

Siehe Basisprodukt

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 2 Jahre lagerfähig

VOC-Gesetzgebung:

Siehe Basisprodukt

Version: d 2/0517

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)8703/922-0 · Fax: +49(0)8703/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Verarbeitungsbedingungen: Siehe Basisprodukt

Untergrundvorbehandlung: Siehe Basisprodukt

Aufbauvorschläge: Siehe Basisprodukt

Besondere Hinweise: Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Reinigung der Werkzeuge: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Mipa EP-Verdünnung reinigen.

Entsorgung: Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.