

Fiche technique du produit



Conduite de refroidissement ABS STUTE



description

ABS Stute tuyau de radiateur

Universel, 1 m de long, pour systèmes de refroidissement dans véhicules et installations fixes

Couche intérieure noire, lisse, résistante à la température, en EPDM, un mélange de caoutchouc sans nitrosamine, insert en fils textiles synthétiques, couche extérieure noire, lisse, réfractaire, résistante aux intempéries et au vieillissement, en EPDM, un mélange de caoutchouc sans nitrosamine, température de fonctionnement de -40 °C à +100 °C, pression de service 3 bar, valeur de pression d'éclatement 3:1, tolérances inférieures à 22 mm de diamètre intérieur selon UNI EN ISO 1307, diamètre intérieur supérieur à 22 mm selon mandrin en acier RMA, **Ø 19 mm**

Référence d'article: 508314D5

Référence originale: 380501

EAN: 2010016158174

EVP: **16,77 €**

Données techniques

Pression d'éclatement	9 bar
Caractéristiques	avec insert en tissu, résistant à la température, résistant aux intempéries, résistant au vieillissement
Couleur principale	noir
Longueur	1,0 m
Matériau 1	EPDM
Application / Utilisation	tuyaux radiateur/ d'air