Fiche technique du produit

Conduite de refroidissement ABS STUTE



Référence d'article:	508314D5
Référence originale:	380501
EAN:	4038098110482
EVP:	**16,77 €**

Données techniques

Pression d'éclatement	9 bar
Caractéristiques	avec insert en tissu, résistant à la température, résistant aux intempéries, résistant au vieillissement
Couleur principale	noir
Longueur	1,0 m
Matériau	EPDM
Application / Utilisation	tuyaux radiateur/ d'air

description

ABS Stute tuyau de radiateur
Universel, 1 m de long, pour systèmes de refroidissement dans véhicules et installations fixes
Couche intérieure noire, lisse, résistante à la température, en EPDM, un mélange de caoutchouc sans nitrosamine, insert en fils textiles synthétiques, couche extérieure noire, lisse, réfractaire, résistante aux intempéries et au vieillissement, en EPDM, un mélange de caoutchouc sans nitrosamine, température de fonctionnement de -40 °C à +100 °C, pression de service 3 bar, valeur de pression d'éclatement 3:1, tolérances inférieures à 22 mm de diamètre intérieur selon UNI EN ISO 1307,diamètre intérieur supérieur à 22 mm selon mandrin en acier RMA, **Ø 19 mm**

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.