

Scheda prodotto

E-bike trekking "TRESALO 17" VICTORIA (#1)



Descrizione

Potenza, comfort e poca manutenzione: ecco cosa caratterizza il Victoria TRESALO 17. Il modello di punta cambia marcia con il Mozzo Trasmissione Envio a variazione continua. Questo è progettato in modo ottimale per la coppia di 85 Nm della guida Smart System "Performance CX" di Bosch. Quest'ultimo trae energia dalla Batteria "PowerTube 750", completamente integrata nel Telaio. Grazie a questa combinazione, il sistema intelligente Bosch offre il massimo di ciò che è attualmente possibile.

Le informazioni aggiuntive che il display a colori "Kiox 300" non fornisce possono essere trasmesse al proprio smartphone tramite l'app eFlow Bike e possono essere utilizzate idealmente per la navigazione, ad esempio, tramite altre app.

Anche la Cinghia CDX di Gates, che può essere pulita di tanto in tanto con acqua e per il resto non richiede praticamente altre attenzioni, contribuisce a ridurre la manutenzione durante i lunghi tour.

È dotata di una Forcella elastica Suntour, di un Reggisella sospeso e di Pneumatici larghi 50 mm, in modo da soddisfare i consueti elevati standard di comfort di Victoria. Con 120 lux, i fari Contec illuminano il percorso in modo estremamente brillante anche al buio. La luce posteriore con funzione di stop consente ai ciclisti che seguono di reagire meglio alle frenate spontanee.

I freni a disco idraulici (180/160 mm) garantiscono un arresto affidabile.

Sito web



<https://www.victoria-bikes.com>

Numero articolo:	02920084
Numero originale:	KHA250084
EAN:	4251971165748
EVP:	4699,00 €

Dati tecnici

Capacità batteria	750,0 Wh
Tipo	Forcella elastica, Reggisella molleggiato, Serratura, Sistema portapacchi, Protezione catena, Ausilio elettronico alla spinta, Parafanghi bat black
Numero colore	nero
Colore principale	nero
Escursione	63 mm
Genere	Donna
Velocità	A regolazione illimitata
Categoria	Bici da trekking
Dimensione ruote	28 "
Materiale 1	Alluminio
Potenza motore	250 W
Altezza telaio	48 cm
Peso	29,900 kg
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Fodero	490 mm
Tubo orizzontale	584 mm
Reach	382 mm
Tubo sella	480 mm
Angolo tubo sella	73,0 °
Stack	658 mm
Tubo sterzo	180 mm
Angolo tubo sterzo	70,0 °