



LIQUI MOLY



Descripción

Limpiador para sistema de aire acondicionado LIQUI MOLY
Para la limpieza y desinfección de sistemas de aire acondicionado

Limpiador especial para eliminar de forma sencilla y eficaz la suciedad y los olores desagradables de los sistemas de aire acondicionado sin necesidad de desmontarlos. Tras la limpieza, deja la superficie del evaporador limpia y un aroma fresco y agradable. Deben respetarse las recomendaciones de mantenimiento establecidas por los fabricantes de automóviles para la limpieza de los sistemas de aire acondicionado. Para la eliminación higiénica de la suciedad en las superficies del evaporador y en los conductos de ventilación de los sistemas de aire acondicionado de turismos, vehículos industriales, autobuses y sistemas domésticos.

Aplicación: Envase monodosis: 1 l es suficiente para un vehículo o un sistema de aire acondicionado. Si existe una recomendación de mantenimiento del fabricante para la limpieza del sistema de aire acondicionado, debe respetarse. Si no existe una especificación del fabricante del turismo específica para el modelo, se debe seguir la recomendación de uso. En el caso de los sistemas de aire acondicionado de vehículos industriales, autobuses y domésticos, pulverice el líquido de limpieza, a ser posible, directamente sobre la superficie del evaporador.

Recomendaciones de uso: Abrir las ventanillas durante el proceso de limpieza. Evitar inhalar los vapores durante la limpieza. Comprobar que los orificios de drenaje del agua de condensación estén despejados. Seque la superficie del evaporador con los siguientes ajustes de calefacción y ventilación durante un periodo de 10 minutos con el motor en marcha: apague el aire acondicionado y seleccione el modo de recirculación. Coloque el selector de distribución de aire en la zona de los pies. Gire el regulador de temperatura y el selector de ventilador al máximo. Limpieza del sistema de aire acondicionado: introducir la sonda de la Pistola de limpieza en dirección al evaporador (centro del vehículo) (consulte las instrucciones específicas para cada modelo en la sección «Limpieza del sistema de aire acondicionado» en liqui-moly.com). Al accionar la Pistola de limpieza y mover con cuidado la sonda de pulverización de un lado a otro, se enjuaga y limpia a fondo el evaporador. Dejar actuar el líquido de limpieza entre 15 y 20 minutos. Encienda el aire acondicionado, ajuste la temperatura al mínimo y la potencia del ventilador al máximo. Déjelo funcionar así durante 10 minutos. Sustituya los filtros de polvo y de polen. Nota: Limpie cualquier resto de limpiador que se haya derramado con un paño húmedo y agua., **Bidón de 5 l**

Número de artículo:	40261927
Número original:	21922
EAN:	4100420219221
EVP:	104,00 €

Datos técnicos	
Versión	Productos de aplicación
Área	Interior/clima
Tipo de recipiente	Bidón
Contenido	5,0 l
Categoría	Automóvil, Camiones, Vehículos comerciales, Dispositivos pequeños, Marina
Tipo de combustible	Gasolina, Diésel, Gas