

Estación de carga DPARTS

Descripción

Estación de carga DPARTS
Cargador portátil para campings, 1,4 kW, 6 A
Este cargador portátil, muy compacto, está diseñado especialmente para redes eléctricas que no admiten una carga elevada debido a la presencia de distintos consumidores (por ejemplo, campings: 8 A = 1840 W, 10 A = 2300 W). Esto significa que siempre podrá recargar su vehículo, ya que la potencia del Cable de carga no supera la protección de la Toma de corriente. Para recargar su vehículo, conecte el conector CEE de la unidad de recarga a una toma de corriente adecuada, el conector de tipo 2 de la unidad a su vehículo eléctrico, y el vehículo se recargará de forma segura con una potencia de hasta 1400 W. El Display OLED integrado le informa durante el proceso de carga sobre el estado actual de la carga, la tensión de carga, la corriente y la temperatura. Asimismo, se calcula el consumo de energía y se muestra el valor total. El sistema de control de corriente de fuga detecta irregularidades y desconecta la unidad de carga en caso de fallo. De este modo, su vehículo está perfectamente protegido durante el proceso de carga.

Datos técnicos:
Tensión de funcionamiento: 230 V, CA ±20 %, 50/60 Hz
Corriente de funcionamiento: 6 A
Potencia máxima de salida: 1,4 kW
Protección contra: sobretensión y subtenensión, sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, rayos y corriente de fuga.
Seguridad: RCMU de 30 mA CA (unidad de control de corriente residual)
Longitud del cable: 5 metros
Enchufe de carga: tipo 2
Enchufe de red: CEE azul
Indicador: Display OLED
Contador de potencia: recuento acumulado del consumo de potencia
Carcasa: IP66, resistente a las salpicaduras
Diseño conforme a: Normas CE EN 61851-1:2011, EN 62752:2016
Temperatura de funcionamiento: de -30 a +55 °C
Dimensiones: 210 x 88 x 50 mm (L x An x Al)
Peso: 2,02 kg, **con conector CEE azul**

Número de artículo:	89655308
Número original:	EM014ACC
EAN:	4024559262135
EVP:	236,85 €

Datos técnicos	
Tipo de conexión	variable
Versión	Cargador
Anchura	8,8 cm
Características	Protección contra sobrecarga, Protección contra sobrecalentamiento, Protección contra cortocircuitos
Tensión de entrada (Hz) hasta	60 Hz
Tensión de entrada (Hz) desde	50 Hz
Tensión de entrada (V) hasta	230,0 V
Tensión de entrada (V) desde	230 V
Ámbito de aplicación	Autocaravana, Hogar
Color principal	Negro
Color secundario	Azul
Altura	5,0 cm
Longitud	21,0 cm
Longitud cable de carga	5 mm
Material	Plástico
Tensión	230 V
Margen de temperatura hasta	55 °C
Margen de temperatura desde	-30 °C