

Produktdatablad

VICTORIA Elektrisk SUV "Avyon 4" (#1)



Beskrivelse

"AVYON 4", der ligesom sine søskende er udstyret med "Performance CX"-motoren, er vores indgang til Victoria Overlander-verdenen med Bosch "Smart System"-drev. Den får sin energi fra "PowerTube 625".

Det nye, klart strukturerede "Kiox 300"-display er ikke kun let at aflæse om dagen og i mørke, det er også meget let at betjene via LED-fjernbetjeningen på venstre side af styret. De forskellige hastighedsniveauer kan også tilpasses ved hjælp af den gratis eFlow-app i Victoria-design. Alt efter behov giver de mere assistance end fabriksindstillingen eller bruger mindre strøm.

På affjedringssiden er "AVYON 4" også udstyret med en luftaffjedret forgaffel og robuste stikaksler for og bag, hvilket kan opleves direkte fra de første par meter i form af en meget sikker køreoplevelse. Den stopper sikkert med 203/180 mm hydrauliske bremseklodser, endda med et robust bremsesystem med fire stempler foran.

Den nye Shimano "Cues" 9-trins bagskifter skifter gear.

De nye "eRuban" SUV-dæk fra Continental giver til gengæld mere rækkevidde takket være den energibesparende slidbane. De højere skulderklodser giver det nødvendige greb på våde enge og løse overflader.

"AVYON 4" fås i to rammeversioner og farver. Som med alle nye Victoria-udviklinger kan Bosch PowerTube-batteriet, der er integreret i skrårøret, fjernes fra toppen, men kan selvfølgelig også oplades direkte i cyklen, når det er installeret.

Hjemmeside



<https://www.victoria-bikes.com>

Artikel Nummer : 02920430

Originalnummer: KHA250430

EAN: 4251971151406

EVP: 3999,00 €

Tekniske data

Batteri kapacitet	625,0 Wh
Egenskaber	Affjedringsgaffel, System bagagebærer, Kædebeskyttelse, Elektronisk skubbehjælpning, Stænkskærme safari sand matt
Farvebetegnelse	
Hovedfarve	gul
Sekundær farve	sort
Forgaffelfjeder	100 mm
Køn	Mænd
Gearing	9-speed
Kategori	SUV
Hjulstørrelse	27,5 "
Materiale 1	Aluminium
Motoreffekt	250 W
Ramme højde	48 cm
Vægt	28,900 kg
Tilladt systemvægt	140 kg
Kædestræber	467 mm
Øverste rør	612 mm
Hjulafstand	1155 mm
Reach	410 mm
Sadelrør	480 mm
Sædevinkel	73,0 °
Stack	650 mm
Hovedrør	150 mm
Hovedrørets vinkel	69,0 °
Projektionshøjde	811 mm