

Artikelnummer: 301100

Beschreibung

Hanseline-Rollergetriebeöl ist ein Einlauf- und Weiterlauf-Hypoid-Getriebeöl für extreme Druckbelastungen, z. Bsp. in hoch beanspruchten Hypoid-verzahnten Antriebsachsen in Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen sowie für hochbelastete Kegel-, Stirnrad- und Schneckengetriebe.



Spezifikationen und Freigaben

API GL5 · MB-Freigabe 235.0 · ZFTE-ML07A · ZFTE-ML 16C ·
ZFTE-ML17B · ZFTE-ML19B · ZFTE-ML21A · ZF

Anwendungsgebiete

Hanseline-Rollergetriebeöl kommt beim Ölwechsel von Rollergetrieben, aber auch anderen motorisierten Fahrzeugen, die die Spezifikation API GL5 / SAE 85W90 erfordern zum Einsatz. Dabei hilft die dünne Ölerspitze, das Öl verlustfrei einzufüllen. Bitte genauestens die Herstellerangaben beachten!

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	85W-90	
SAEJ306		
Dichte bei 15°C	0,900 g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei 40°C	194 mm ² /s ASTM D	DIN 51562 T.1
Viskosität bei 100°C	17,5 mm ² /s ASTM D	DIN 51562
Pourpoint	-18 °C	DIN/ISO 3016
Flammpunkt	210°C	DIN ISO 2592

Änderungen der Kennwerte vorbehalten! Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen gemacht, eine Haftung bleibt ausgeschlossen.

Zolltarifnummer

27101987

Verpackungsformen



100 ml

25er Innenkartons
in 200er Umkarton