

Produktdatenblatt

VICTORIA Elektro-Trekkingrad "TRESALO 14" (#1)



Beschreibung

Mit 10-Gang Kettenschaltung ausgestattet ist das Victoria TRESALO 14 ein solides Touren- und Alltags-Pedelec in moderner Bauweise mit integriertem Akku. Zum Einsatz kommt hier das Bosch Smart System mit "Performance CX" Motor und "PowerTube 625".

Wissenswertes zur aktuell gefahrenen Strecke liefert das "Kiox 300" Farbdisplay, das auch bei Dunkelheit 1A ablesbar ist. Sollten die verfügbaren Infos nicht ausreichend sein, so lassen sich über die kostenlose eFlow App zusätzliche Features einholen. Gekoppelt mit anderen Navigations-Apps, wie Komoot oder Strava, sorgt das für ganz neue Fahrerlebnisse mit dem neuen Bike.

Die TRESALO Modelle mit integrierten "PowerTube" Akkus sind von uns mit einem fahrstabilen und steifen Fahrwerk konzipiert. Die Sitzposition ist - wie es von einem Victoria erwartet werden darf - eher aufrecht und komfortorientiert als übertrieben sportlich-gestreckt.

Wie bei allen Victoria Neuentwicklungen ist die Entnahme des im Unterrohr integrierten Akkus nach oben möglich. Das macht ein Abfangen, wie bei der Entnahme nach unten, überflüssig. Angesichts der großen Kapazitäten und des damit verbundenen Akkugewichts empfehlen wir stattdessen allerdings das Laden im Bike, da es schlicht komfortabler ist.

An den MIK-Systemträger lassen sich entsprechende Taschen und Körbe einfach befestigen, bevor es auf Tour geht. Der ergonomisch geformte Lenker und die Ergo-Griffe sind genau für solche Vorhaben ausgelegt.

Website



<https://www.victoria-bikes.com>

Artikelnummer: 02920141

Originalnummer: KHA250141

EAN: 4251971166028

EVP: 3699,00 €

Technische Daten

Akkukapazität	625,0 Wh
Ausstattung	Federgabel, Federsattelstütze, Rahmenschloss, Systemgepäckträger, Kettenschutz, Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche
Farbbezeichnung	dark night matt
Hauptfarbe	blau
Nebenf Farbe	schwarz
Gabelfederweg	63 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	10-Gang
Kategorie	Trekkingrad
Lauf radgröße	28 "
Material 1	Aluminium
Motorleistung	250 W
Rahmenhöhe	50 cm
Gewicht	28,600 kg
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Kettenstrebe	490 mm
Oberrohr	584 mm
Reach	390 mm
Sitzrohr	500 mm
Sitzwinkel	73,0 °
Stack	634 mm
Steuerrohr	155 mm
Steuerrohrwinkel	70,0 °