

Produktdatenblatt

VICTORIA Trekkingrad "Trekking 8.6" Mod. 22



Beschreibung

Praktischer Touren- und Alltagsbegleiter

Für ausgiebige Touren und Radreisen oder einfach nur praktisch im Alltag: Das bewährte VICTORIA "Trekking 8.6" startet in neuem Gewand in das Modelljahr 2022. Die frische Zweifarbigkeit verleiht dem Bike einen modernen Look. Mit dem nun minimalistischen Marken-Schriftzug treffen die Entwickler stilistisch genau ins Schwarze.

Beim moderat-sportlichen Vortrieb hilft die SHIMANO "Deore" 3-fach Kettenschaltung. Sie bietet mit ihrer hohen Übersetzungsbandbreite und den gleichmäßig abgestuften Gängen in jedem Terrain den richtigen Gang. Dazu passen die leichten Laufräder mit den sportlichen SCHWALBE "Marathon Racer" Reifen. In 40 mm Breite sind sie mit ihrem Dämpfungskomfort in jeder Hinsicht tourentauglich.

Für den gewohnt hohen VICTORIA Komfort-Standard ist das "Trekking 8.6" mit einer Federgabel ausgestattet, die sich zum sowohl individuell auf das Fahrergewicht einstellen als auch bei glatten Asphaltpassagen vom Lenker aus blockieren lässt. Verlässliche Bremskraft liefern die hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO, die in zweierlei Hinsicht überzeugen. Erstens: die starke Bremskraft. Zweitens: starke Bremskraft, die sich präzise dosieren lässt.

Besonders praktisch ist der CONTEC Scheinwerfer "DLux 50 N+", der erst einmal mit 40 Lux verlässlich den Weg vor einem ausleuchtet. Darüber hinaus ist er mit einem Hell-Dunkel-Sensor ausgestattet, der entsprechend auf die Lichtverhältnisse reagiert. Zu guter Letzt verfügen Scheinwerfer und Rücklicht über eine Standlichtfunktion.

Website



<https://www.victoria-bikes.com>

Artikelnummer: 02980118

Originalnummer: 22082106

EAN: 4251507989992

EVP: 1099,95 €

Technische Daten

Ausstattung	Federgabel, Nabendynamo, Kettenschutz, Schutzbleche
Farbbezeichnung	bianco white
Hauptfarbe	weiß
Gabelfederweg	63 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	30-Gang
Kategorie	Trekkingrad
Laufradgröße	28 "
Länge	1819 mm
Material 1	Aluminium
Rahmenhöhe	51 cm
Gewicht	16,900 kg
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Kettenstrebe	450 mm
Oberrohr	600 mm
Radstand	1087 mm
Reach	391 mm
Sitzrohr	510 mm
Sitzwinkel	73,0 °
Stack	659 mm
Steuerrohr	175 mm
Steuerrohrwinkel	71,0 °
Überstandshöhe	612 mm