

Jante CONTEC "Exit"



description

Une jante robuste permettant de monter une roue sans pédales classique pour roues de 29 pouces à 32 rayons. Grâce à sa conception à chambre creuse, cette jante en aluminium 6063 est particulièrement légère et solide. Une fois la roue montée, ces jantes sont adaptées à un poids total du système allant jusqu'à 150 kg. Avec une largeur intérieure de 23 mm, elles permettent de monter des pneus d'une largeur comprise entre 37 et 62 mm. Les trous de rayons à œillet simple garantissent une durabilité accrue de la jante en réduisant le frottement entre les écrous de rayon et la jante, tout en empêchant les écrous de s'enfoncer dans la jante. La jante Exit Master est uniquement compatible avec les roues équipées de freins à disque.

Site web



<https://www.contec-parts.com>

Référence d'article: 03498174

Référence originale: 30002554

EAN: 4251971141186

EVP: 29,95 €

Données techniques

Type	double paroi
Logement du frein	disque, Center Lock, disque 5 trous, disque, 6 trous, frein à rouleau, frein à tambour
Compatibilité freins	disque
jante	
ETRTO	23-622
Couleur principale	noir
Pour roue	oui
Taille de roue	28 / 29 "
Matériau 1	aluminium
Poids	0,566 kg
Configurateur de roues	convient pour vélo électrique
Type de valve	Presta (SV)
Poids admissible du système	150 kg
Trou de rayon	simples
Forme à chambre creuse	symétrique
Hauteur de jante	16 mm
Largeur intérieure de jante	23 mm
Largeur extérieure de la jante	28 mm
Diamètre du trou de rayon	pour 2,00 mm
Couleur des œillets	argent
ERD	609 mm
Tension maximale des rayons	1 200 Nm
Flanc de frein	non
Nombre de trous de rayons	32 trous
Modèle de jante	Exit

Jante CONTEC "Exit"

