

Fiche technique du produit



Pile BS-BATTERY "BTX4L-BS"



description

Batterie BS-BATTERY "BTX4L-BS"

ETN : 503 014 003

DIN : 50314, **MTF**, sans entretien, **4,2 Ah**

Mettre en place le pack d'acide fourni après avoir retiré la bande adhésive et le faire couler uniformément dans tous les éléments. Laisser reposer pendant environ 1 à 2 heures, puis appuyer fermement sur la bande de scellage. Une fois remplie, la pile est scellée et aucun autre entretien n'est nécessaire.

Attention Pour les piles de 12 V et plus, il peut être nécessaire de les recharger ! N'ouvrez jamais ces piles scellées (MTF), ne les percez jamais et n'enlevez jamais la barre de fermeture !

Référence d'article: 05379987

Référence originale: 300617

EAN: 3661451001175

EVP: **25,91 €**

Données techniques

Type	sans entretien, avec pack acide
Largeur	70,0 mm
Domaine d'utilisation	moto
Énergie	38,40 Wh
Purge	interne
Volume	0,2 l
Hauteur	85,0 mm
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	50 A
Capacité 10 hr	4,0 Ah
Capacité 20 hr	4,2 Ah
Longueur	113,0 mm
Pôle négatif	avant gauche
Pôle positif	avant droite
Poids	1,506 kg
Tension	12 V
Vissage	M5