

OFFICIALTECH

ATF LIFE PROTECT 6

14/06/2016
3012

Dies ist ein HC-Synthese-Schmierstoff, das auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und speziell für ZF-Automatikgetriebe mit 6 Gängen entwickelt wurde. Seine besondere Formulierung sorgt für störungsfreien Betrieb und leichtgängiges Schalten.

ANWENDUNGEN

Das Öl ist vor allem für ZF 6-Gang-Automatikgetriebe vorgesehen, die in Fahrzeugen von BMW, Jaguar und Land Rover verwendet werden. Es ist aber auch für Modelle anderer Hersteller geeignet, die ein Öl dieses Typs empfehlen (z. B. Audi Quattro).

MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes.
Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrationen.
Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität.

SPEZIFIKATIONSBEREICH

AML	4G4319A509/AA/S	JAGUAR	Fluid 8432
BENTLEY	PY112995PA	LAND ROVER	TYK500050
BMW	M-1375.4	MASERATI	231603
BMW	83220142516	VW	G 055 005
HYUNDAI	040000C90SG	ZF	TE-ML 11

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		153
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	9500
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	202
Farbe	VISUAL		AMBER

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

