

## Potence CONTEC "Tarantula"



### description

#### Potence CONTEC "Tarantula"

**Emballé pour le libre-service, 1"1/8, réglable de -30° à +40°**

Ahead, en aluminium 6061 forgé à froid, ouvrable, hauteur du serrage sur le pivot de fourche de 40 mm, vis en acier affiné, serrage de vis par 4 vis, ouvrable, env. 310 g (25,4 x 90 mm), **110 mm de long, 25,4 mm de serrage du cintre, noir**

### Site web



<https://www.contec-parts.com>

**Référence d'article:** 03167046

**Référence originale:** JD-ST103

**EAN:** 4250311318677

### Données techniques

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Type                                       | Ahead                |
| Caractéristiques                           | teilbar, verstellbar |
| Domaine d'utilisation                      | MTB, Rennrad         |
| Couleur principale                         | noir                 |
| Hauteur du serrage sur le pivot de fourche | 40,0 mm              |
| Serrage du cintre                          | 25,4 mm              |
| Matériau 1                                 | aluminium            |
| Serrage sur le pivot de fourche            | 1"1/8                |
| Poids                                      | 0,310 kg             |
| Longueur de potence                        | 110,0 mm             |
| Angle de la potence jusqu'à                | 40 °                 |
| Angle de la potence de                     | -30 °                |