Fiche technique du produit

Potence CONTEC "Tarantula"



Site web

https://www.contec-parts.com

Référence d'article:	03167046
Référence originale:	JD-ST103
EAN:	4250311318677
EVP:	**29,95 €**

description

Focus sur l'ergonomie
En tant qu'élément de liaison entre le guidon et la fourche, la potence est une pièce petite mais très importante pour une position ménageant le dos sur le vélo. La potence Tarantula de CONTEC offre aux débutants et aux experts un grand confort de conduite.

La potence du guidon supporte une part importante du poids du cycliste, surtout lorsque ce dernier est en danseuse. Grâce à une composition de matériaux de haute qualité, il remplit parfaitement cette fonction. La légèreté de l'aluminium 6061 est combinée à des vis en acier inoxydable. Ainsi, la potence forgée à froid est équipée de manière optimale pour supporter n'importe quelle charge.

La potence divisible Tarantula se monte avec la fixation à une hauteur de 40 mm et fait partie des potences dites Ahead. Ce composant indispensable de CONTEC est conçu pour des diamètres de pivot de fourche de 1 1/8" (28,6 mm). Les 4 bornes à vis pour un montage simple sont déjà incluses dans la livraison.

Cette potence de guidon de haute qualité se démarque surtout parce qu'elle est réglable séparément. Elle répond ainsi aux besoins de chaque cycliste dans une plage de -30 à +40°. Et s'adapte donc à la morphologie ou au style de conduite et permet un réglage pour tendre vers une posture ergonomique. Enfin, l'aspect visuel n'est pas en reste puisque la potence de CONTEC est disponible en noir ou argent. Chaque cycliste décide donc lui-même si cet accessoire réglable embellira son vélo de manière discrète et sobre ou plutôt de manière clinquante.

Données techniques

Type	Ahead
Caractéristiques	détachable, réglable
Domaine d'utilisation	VTT, Vélo de course
Couleur principale	noir
Hauteur du serrage sur le pivot de fourche	40,0 mm
Serrage du cintre	25,4 mm
Matériau 1	aluminium
Serrage sur le pivot de fourche	1"1/8
Poids	0,310 kg
Longueur de potence	110,0 mm
Angle de la potence jusqu'à	40 °
Angle de la potence de	-30 °



