

Sigillante PETEC "Nahtabdichtung "



Descrizione

Sigillante PETEC "Sigillante"

Multifunzionale, a base di polimeri MS, spruzzabile e pennellabile

Per la sigillatura e l'impermeabilizzazione di parti della carrozzeria e di cuciture di collegamento sovrapposte. Adatto anche per la sigillatura di cuciture permanentemente elastiche e altamente adesive e per il ripristino della struttura originale dopo riparazioni di incidenti, ad esempio nella zona del vano motore, del bagagliaio, dei pianali e dei passaruota. Privo di solventi (nessun ritiro del materiale dopo l'asciugatura), immediatamente rivestibile (bagnato su bagnato) e permanentemente elastico dopo l'indurimento.

Dati tecnici:

Tempo di lavorabilità: circa 15 minuti.

Sistema di indurimento: Umidità dell'aria

Polimerizzazione / resistenza finale (a +22 °C): 3 mm / 24 ore

Induritore Shore A: 40

Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +100 °C

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +40 °C

Durata di conservazione: 24 mesi, conservare in luogo fresco e asciutto.,

Cartuccia da 310 ml, grigio

Numero articolo: 41413980

Numero originale: 94131

EAN: 4013558941318

EVP: **16,65 €**

Dati tecnici

Versione	Materiale di tenuta/di riparazione verniciabili / spatolabili, spruzzabili, senza solventi, Resistente ai raggi UV, resistenti all'invecchiamento/alle intemperie, sovraverniciabile
Caratteristiche	
Ambito di impiego	Metallo, Plastica, Altro
Colore principale	grigio
Tipo di fusto	Cartuccia
Contenuto	310 ml
Peso	0,481 kg