

Stazione di ricarica DPARTS "DUO POWER"

Descrizione

Stazione di ricarica DPARTS "DUO POWER"

Wallbox AC/EV, 2 x 11 kW, prese di tipo 2

Dotata di due prese di ricarica per ricaricare contemporaneamente due auto elettriche a 11 kW ciascuna, oppure una sola con una potenza di ricarica di 22 kW. La Stazione di ricarica per veicoli elettrici viene fornita insieme alla dashboard becharged. Dopo la registrazione, la Stazione di ricarica può essere comodamente controllata e gestita tramite il dashboard centrale. Il dashboard becharged offre una panoramica della Stazione di ricarica e degli utenti, oltre a rappresentazioni grafiche dei processi di ricarica. Per la creazione di report, è possibile esportare le transazioni effettuate. Una semplice gestione del carico consente di limitare la quantità di energia elettrica erogata dalla Stazione di ricarica. Ulteriori funzioni, come i servizi di fatturazione, possono essere attivate tramite servizi a valore aggiunto nella dashboard becharged. Grazie al collegamento al contatto a potenziale zero, è possibile l'interruzione dei processi di ricarica presso la Stazione di ricarica a beneficio della rete tramite un ricevitore di telecontrollo. La stazione di ricarica è predisposta per la ricarica a beneficio della rete. Ai sensi del § 14a della Legge sull'economia energetica (EnWG), i processi di ricarica possono essere sospesi o limitati dal gestore di rete tramite un ricevitore di telecontrollo o uno smart meter gateway, a seconda delle esigenze. La stazione di ricarica dispone di un sistema integrato di gestione locale del carico per un massimo di 16 stazioni di ricarica, al fine di distribuire l'energia elettrica disponibile. Lettore di tessere RFID (incluse 3 tessere RFID online), comando cambio differenziale integrato (RCBO) e sensori di corrente differenziale sensibili a tutte le correnti (RCMU).

Dati tecnici:

Tensione di esercizio: 400 V CA $\pm 10\%$, 50-60 Hz
Corrente di esercizio: 32 A
Potenza massima in uscita per ogni punto di ricarica: monofase 16 A fino a 3,7 kW, bifase 16 A fino a 7,4 kW, trifase 16 A fino a 11 kW
Gestione locale del carico fino a 16 stazioni
Contatori di energia integrati e tarati (MID)
Modem cellulare integrato (EDGE/3G/LTE)
Display: schermo touchscreen da 5 pollici, Nastro LED
Modalità di fase: 3 fasi + N + PE
Interfacce: Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (2,4 GHz), rete mobile
Collegamento backend: standard OCPP 1.6-J (WS e WSS), supporto ModBus TCP
Lettore di schede RFID integrato
Collegamento: 2 prese di tipo 2
Sicurezza: interruttore differenziale (FI/LS), sensori di corrente differenziale sensibili a tutte le correnti (RCMU), Pulsante di arresto di emergenza, sovratemperatura, sovratensione/sottotensione, sovracorrente, protezione di messa a terra
Temperatura di esercizio: da -30 a +55 °C
Alloggiamento: acciaio
Pannello frontale: vetro
Protezione dagli spruzzi d'acqua: IP65, IK08
Dimensioni (L x A x P): 33,4 x 50,3 x 15,5 cm
Peso: 13,8 kg, **con schermo touchscreen da 5 pollici**

Numero articolo: 89655306

Numero originale: SIEHE TEXT

:

EVP: 2140,85 €

Dati tecnici

Tipo di collegamento	variabile
Versione	Caricabatterie
Larghezza	33,4 cm
Caratteristiche	Protezione dal sovraccarico, Protezione dal surriscaldamento, Protezione dal corto circuito, Circuito di protezione
Tensione di ingresso (Hz) fino a	60 Hz
Tensione di ingresso (Hz) da	50 Hz
Ambito di impiego	Officina, Uso domestico
Colore principale	nero
Altezza	15,5 cm
Lunghezza	50,3 cm
Materiale	Acciaio
Materiale 2	Plastica
Tipo di protezione	IP65
Intervallo di temperatura fino a	55 °C
Intervallo di temperatura da	-30 °C