Scheda prodotto

Rilevatore di perdite HERTH+BUSS "SelectH2"



Numero articolo:	65504698
Numero originale:	95980002
EAN:	4026736113322
EVP:	**2545,30 €**

Dati tecnici

Applicazione	Rilevamento perdite
Versione	Assistenza climatizzatore / sistema di raffreddamento
Colore principale	nero
Materiale	Alluminio
Peso	0,838 kg
Utilizzo	Autovettura

Descrizione

Rilevatore di perdite "SelectH2" di HERTH+BUSS
Rilevatore selettivo di gas per impianti di condizionamento e refrigerazione, lunghezza del Braccio flessibile 320 mm
Alloggiamento in alluminio, dotato di una pompa di aspirazione e di due Sensori che aspirano il fluido di prova. Il rilevamento delle perdite viene effettuato utilizzando il gas di formazione 95/5 (azoto al 95%, idrogeno al 5%, utilizzato anche come gas di protezione per la saldatura e solitamente facilmente reperibile presso qualsiasi rivenditore di gas specializzato). Gli scambiatori di calore difettosi possono essere riconosciuti anche senza rimuovere il cruscotto. Il dispositivo reagisce solo all'idrogeno contenuto nel gas di formazione ed esclude quindi diagnosi errate dovute a vapori di olio e benzina. Adatto anche per i sistemi di condizionamento dell'aria di grandi autocarri e autobus. Con calibrazione automatica del punto zero in aria fresca, segnale commutabile in funzione della concentrazione, controllo automatico del sensore con rilevamento dei guasti e batterie ricaricabili NiMH di alta qualità senza effetto memoria. Completamente conforme alla direttiva 2006/40/CE sulle emissioni degli impianti di climatizzazione dei veicoli a motore.

Contenuto della fornitura: Per garantire l'elevata precisione del dispositivo a lungo termine, si raccomanda una calibrazione annuale da parte del produttore., **in una Valigia**

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate sull'articolo.