

Fiche technique du produit

Additif PETEC "Leck Stop Oil"



description

PETEC Additif "Leck Stop Oil

Additif pour huile moteur pour toutes les huiles pour moteurs, boîtes de vitesses et machines.

Pour éliminer rapidement et durablement les fuites (leaks) dans tous les systèmes de circulation d'huile. Leck-Stop imprègne les joints, leur redonne de l'élasticité, les fait gonfler et élimine ainsi la fuite. Convient à tous les systèmes de circulation d'huile (par ex. moteur, boîte de vitesses automatique et manuelle, différentiel, direction assistée, système hydraulique et bien d'autres) de voitures, camions, bateaux, tracteurs, motos et bien d'autres encore. Leck-Stop peut être ajouté à l'huile aussi bien en cas de fuites déjà existantes qu'à titre préventif.

Remarque : Ne convient pas pour les embrayages humides de moto !

Application :

Bien agiter le flacon avant l'utilisation. Ajouter Leck-Stop au circuit d'huile à étanchéifier à raison de 3 % de la quantité totale d'huile, par ex. quantité d'huile 5 l = 150 ml Leck-Stop. Le groupe doit ensuite fonctionner pendant environ 20 minutes pour que l'additif se répartisse et atteigne les zones à étancher. Leck-Stop déploie son effet au cours des 3 heures de fonctionnement suivantes ou après environ 50 à 100 km., **flacon de 150 ml**

Référence d'article: 41132234

Référence originale: 80150

EAN: 4013558801506

EVP: **50,15 €**

Données techniques

Type	additifs
Partie	moteur
Couleur principale	jaune
Type de récipient	bouteille
Contenu	0,15 l
Catégorie	voiture, moto, camion, véhicules utilitaires, petits appareils, voiture ancienne, marine
Type de carburant	essence, diesel, gaz
Poids	0,141 kg