

UNM STH 660-11-180 1839035300

Produktinformationsblatt



Technische Daten **1839035300**

Ansaugleistung	660 l/min
Füllleistung	408 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	9/11 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	2 x 90 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	4,0 kW
Drehzahl	975 min ⁻¹
Schallleistungspegel	95 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1200x800x1200 mm
Gewicht	350 Kg

Produktbeschreibung

Steckbrief

- stationärer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 11 bar
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Anwendungen: Erweiterung von Druckluft Anlagen, Erhöhung der Ausfallsicherheit

UNM STH 660-11-180 1839035300

Produktinformationsblatt



Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung für 11 bar Druck erhöht die Leistung und sichert einen hohen Wirkungsgrad

Verdichter mit niedriger Drehzahl

Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

Serienmäßig ausgestattet mit Gummi-Schwingelementen

Mit 2x90L-Behälter mit Innenbeschichtung zulassungsfrei durch Baumusterprüfung gemäß Betriebs-sicherheitsverordnung



Geringere Lautstärke
weniger Lärmbelästigung

Aufgebaut auf zwei liegenden Druckbehältern komplett **montiert auf einem Stahlgestell**, einschließlich Verrohrung.

Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter. Auch zum einfachen Anschluss eines automatischen Kondensatableiters geeignet

Sonstiges

Garantie

Gesetzliche Gewährleistung

Ausstattung

Condor Druckschalter, Filterdruckminderer, Manometer, Motorschutz