

## Potence ergotec "Swell RE"



### description

**Potence ERGOTEC "Swell RE"**

**Emballé pour le libre-service, 1"1/8, 31,8 mm de serrage du cintre, réglable de -20° à +40°, noir sablé**

**Niveau 6, e-Bike ready correspondant à la classification**

**Safety Level ergotec, Ahead, hauteur de serrage de 45 mm, en aluminim 6061 T6, env. 280 g (80 mm) à 325 g (140 mm),**

**120 mm de long, longueur effective : 100/120/95 mm, hauteur effective : -55/0/65 mm**

**Référence d'article:** 07163744

**Référence originale:** 40278001

**EAN:** 4016538081820

### Données techniques

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Type                                       | Ahead        |
| Caractéristiques                           | verstellbar  |
| Domaine d'utilisation                      | MTB, Rennrad |
| Couleur principale                         | noir         |
| Hauteur du serrage sur le pivot de fourche | 45,0 mm      |
| Serrage du cintre                          | 31,8 mm      |
| Matériau 1                                 | aluminium    |
| Serrage sur le pivot de fourche            | 1"1/8        |
| Poids                                      | 0,307 kg     |
| Longueur de potence                        | 120,0 mm     |
| Angle de la potence jusqu'à                | 40 °         |
| Angle de la potence de                     | -20 °        |