



Technische Information

AUTOSOL® Felgenreiniger High Performance

Produktinformation

AUTOSOL® Felgenreiniger High Performance entfernt mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen, wie z. B. eingebrannten Bremsstaub, Gummi- und Teerrückstände sowie sonstige Straßenverschmutzungen von allen Stahl-, Leichtmetallfelgen und Radkappen. Er ist säurefrei und greift weder die Felgenoberfläche noch Radschrauben an.

Anwendung

Felgen aus geringem Abstand (ca. 15–20 cm) gleichmäßig einsprühen. Je nach Verschmutzungsgrad 3 – 5 Minuten einwirken lassen. Während der Lösung des Schmutzes färbt sich das Gel dunkelrot. Anschließend mit starkem Wasserstrahl oder mit Hockdruck-Waschgerät gründlich abspülen. Zur Unterstützung der Reinigungswirkung vor allem in den Ecken mit einer Bürste arbeiten.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: farblos/ blassrosa
Geruch: charakteristisch

Sicherheit und Gesundheit

Das Sicherheitsdatenblatt ist separat erhältlich.

Zusätzliche Information

Art.-Nr.: 11 012650

Sprühflasche 500 ml

VPE: 12

Die Angaben in dieser Technischen Information stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Anwendungen und Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für den konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.