

CONTEC Felge "Xeta"



Beschreibung

Die ideale Basis für den Aufbau eines Tubeless-Ready Laufrades für 27,5" (650B) Räder mit 32 Speichen. Dank der Hohlkammer-Bauweise ist die Xeta Felge aus 6063er Aluminium besonders leicht und stabil. Im fertigen Laufrad sind diese Felgen für ein Systemgewicht bis 150 kg geeignet. Mit 30 mm Felgeninnenweite passen Reifen in der Größe von 60 bis 75 mm auf die Felge. Die einfach geösten Nippellöcher sorgen für zusätzliche Haltbarkeit der Felge indem sie die Reibung zwischen Speichennippel und Felge verringern und zudem verhindern dass sich die Nippel in die Felge einarbeiten können. Die Xeta Felge ist nur für Laufräder mit Scheibenbremsen geeignet. Passendes Tubeless-Felgenband findest du in unserem CONTEC Sortiment.

Website



<https://www.contec-parts.com>

Artikelnummer: 03498161

Originalnummer: 30002487

EAN: 4251971141094

EVP: **39,95 €**

Technische Daten

Ausführung	Hohlkammer
Breite	34,0 cm
Bremsaufnahme Nabe	Disc - Center Lock, Disc - 5-Loch, Disc - 6-Loch, Rollenbremse, Trommelbremse
Bremsenkompatibilität Felge	Disc
ETRTO	30-584
Hauptfarbe	schwarz
Für Laufrad	ja
Höhe	18,0 cm
Laufradgröße	27,5 "
Material	Aluminium
Gewicht	0,555 kg
Text Laufrad-Konfi	für E-Bike geeignet
Ventilart	Sclaverand (SV)
Zulässiges Systemgewicht	150 kg
Speichenloch	einfach geöst
Felgenhöhe	18,2 mm
Bremsflanke	nein
Speichenlochanzahl	32 Loch
Felgenmodell	Xeta

CONTEC Felge "Xeta"

