

Produktdatablad

VICTORIA Elektrisk trekkingcykel "TRESALO 14" (#1)



Beskrivelse

Victoria TRESALO 14 er udstyret med 10-gearsifter og er en solid touring- og hverdagspedelec med et moderne design og integreret batteri. Her bruges Bosch Smart System med "Performance CX"-motor og "PowerTube 625".

Farvedisplayet "Kiox 300", som er 1A læsbart selv i mørke, giver nyttige oplysninger om den aktuelle rute. Hvis de tilgængelige oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan man få yderligere funktioner via den gratis eFlow-app. Sammen med andre navigationsapps som Komoot eller Strava giver det en helt ny køreoplevelse med den nye cykel.

TRESALO-modellerne med integrerede "PowerTube"-batterier er designet af os med et stabilt og stift chassis. Kørestillingen er - som man kan forvente af en Victoria - mere oprejst og komfortorienteret end overdrevent sporty og udstrakt.

Som med alle nye Victoria-udviklinger kan batteriet, der er integreret i skrårøret, fjernes fra toppen. Det betyder, at der ikke er behov for en lås, som det er tilfældet, når batteriet fjernes nedefra. På grund af den store kapacitet og den tilhørende batterivægt anbefaler vi dog at oplade i cyklen i stedet, da det simpelthen er mere praktisk.

Tasker og kurve kan nemt sættes fast på MIK-systemets bagagebærer, før du tager af sted på tur. Det ergonomisk formede styr og grebene er designet til netop dette.

Hjemmeside



<https://www.victoria-bikes.com>

Artikel Nummer : 02920144

Originalnummer: KHA250144

EAN: 4251971166059

EVP: **3699,00 €**

Tekniske data

Batteri kapacitet	625,0 Wh
Egenskaber	Affjedringsgaffel, affjedret sadelpind, Rammelås, System bagagebærer, Kædebeskyttelse, Elektronisk skubbehjælpning, Stænkskærme
Farvebetegnelse	fuego red matt
Hovedfarve	rød
Sekundær farve	sort
Forgaffelfjeder	63 mm
Køn	Damer
Gearing	10-speed
Kategori	Trekkingcykel
Hjulstørrelse	28 "
Materiale 1	Aluminium
Motoreffekt	250 W
Ramme højde	48 cm
Vægt	28,600 kg
Tilladt systemvægt	140 kg
Kædestræber	490 mm
Øverste rør	584 mm
Reach	382 mm
Sadelrør	480 mm
Sædevinkel	73,0 °
Stack	658 mm
Hovedrør	180 mm
Hovedrørets vinkel	70,0 °