Scheda prodotto

Tubo del carburante SWG



Numero articolo:	42634659
Numero originale:	895132575
EAN:	4009146503808
EVP:	**0,00 €**

Dati tecnici

Diametro esterno	7,0 mm
Pressione di scoppio	30 bar
Caratteristiche	Adatti per E10, resistenti alla temperatura
Colore principale	nero
Diametro interno	3,2 mm
Lunghezza	5,0 m
Materiale	Gomma
Materiale 2	Cotone
Versione tubo flessibile	Tipo B
Intervallo di temperatura fino a	80 °C
Utilizzo	Tubo del carburante

Descrizione

Tubo del carburante SWG
Con treccia in filato vulcanizzata, tipo B
Resistente all'E10, conforme alla qualità OEM, in gomma sintetica NBR (gomma nitril-butadiene), pressione di esercizio: 10 bar, pressione di scoppio: 30 bar, temperatura di esercizio continua: fino a 80 °C, temperatura massima: 90 °C, allungamento: 420 %, DIN 73379, nero.
Nota: Non adatto al biodiesel., **3,2 x 7,0 mm** (Bobina da 5 m)

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate sull'articolo.