

Produktdatablad

VICTORIA Elektrisk trekkingcykel "Manoc 4" (#1)



Beskrivelse

Modellen med bagskiftergear er ideel til mellemlange og lange ture. Det smarte Bosch-system giver overlegen støtte med Performance CX-drevet og har sammen med PowerTube 625-batteriet kapacitet nok til at gøre MANOC 4 til en langturscykel under de rette forhold.

Yderligere oplysninger, som "Kiox 300"-farvedisplayet ikke giver, kan overføres til din smartphone via eFlow Bike-appen. Andre apps, såsom Komoot eller Strava, bruger derefter oplysningerne til navigation og turplanlægning.

Den luftaffjedrede gaffel med 80 mm fjedervandring giver masser af komfort og støddæmper vejens ujævnheder, som sendes videre af de brede dæk med lav rullemodstand.

De ti gear kommer fra en Shimano "Deore" bagskifter. Denne samt kæde og kassette kommer fra Linkglide-serien og er omkring tre gange mere slidstærke og komfortable end en Hyperglide-kæde.

Med en tilladt totalvægt på 170 kg er MANOC 4 den ideelle rejsekammerat, og takket være MIK-bagagebærersystemet kan den holde tasker og lignende på plads, uden at de glider under kørturen.

Som med alle nye Victoria-udviklinger kan batteriet, der er integreret i skrårøret, fjernes fra toppen, hvilket gør det unødvendigt at fjerne det fra bunden. På grund af den store kapacitet og den tilhørende batterivægt anbefaler vi dog at oplade ved MANOC i stedet, da det simpelthen er mere praktisk.

Hjemmeside



<https://www.victoria-bikes.com>

Artikel Nummer : 02920226

Originalnummer: BK25HV0422

EAN: 4251971150751

EVP: **4199,00 €**

Tekniske data

Batteri kapacitet	625,0 Wh
Egenskaber	Affjedringsgaffel, Rammelås, Kædebeskyttelse, Elektronisk skubbehjælpning, Stænkskærme
Farvebetegnelse	flipflop petrol
Hovedfarve	grøn
Sekundær farve	sort
Forgaffelfjeder	80 mm
Køn	Mænd
Gearing	10-speed
Kategori	Trekkingcykel
Hjulstørrelse	28 "
Materiale 1	Aluminium
Motoreffekt	250 W
Ramme højde	58 cm
Vægt	29,200 kg
Tilladt systemvægt	170 kg
Kædestræber	483 mm
Øverste rør	660 mm
Hjulafstand	1214 mm
Reach	457 mm
Sadelrør	580 mm
Sædevinkel	72,0 °
Stack	671 mm
Hovedrør	180 mm
Hovedrørets vinkel	69,0 °