

Ficha de Producto

Bicicleta de Trekking "Trekking 6.7" VICTORIA Mod. 22



Descripción

Directo y dinámico

La VICTORIA "Trekking 6.7" ofrece un rendimiento moderadamente dinámico. Esto se debe a la posición de conducción y al estilo de conducción directo y dinámico de esta bicicleta. Dos novedades acentúan la imagen de la bicicleta: Desde el punto de vista técnico, se trata del sistema de cambio de 27 velocidades de SHIMANO, que dispone de la marcha adecuada para cada situación durante el recorrido. Visualmente, el nuevo aspecto en combinación con la reducción de los Marcadores contribuye a una apariencia fresca y moderna.

Para una propulsión suave, la "Trekking 6.7" está equipada con ruedas ligeras y neumáticos deportivos SCHWALBE "Marathon Racer". Con sus 40 mm de anchura y su comodidad de amortiguación, son adecuados para el cicloturismo en todos los sentidos. Lo mismo puede decirse de la horquilla de suspensión SUNTOUR, que puede ajustarse individualmente al peso del ciclista. La frenada se realiza mediante potentes frenos de disco hidráulicos, que también son fiables en condiciones húmedas.

El equipamiento touring se completa con el portaequipajes con sistema RACKTIME y la iluminación. El Faro LED CONTEC "Luna 40 N" ilumina la carretera agradablemente con 40 lux. La Luz trasera brilla con su función de luz de estacionamiento, que mantiene la luz encendida durante un rato incluso al parar en cruces oscuros.

Sitio web



<https://www.victoria-bikes.com>

Número de artículo: 02979979

Número original: 22082081

EAN: 4251507989855

EVP: 899,95 €

Datos técnicos

Componentes	Horquilla, Dinamo de buje, Protector de cadena, Guardabarros
Descripción del color	wine red matt
Color principal	Rojo
Recorrido de horquilla	63 mm
Variante (Género)	Mujer
Velocidades	27 velocidad
Categoría	Bicicleta de Trekking
Medida de Ruedas	28 "
Material 1	Aluminio
Altura de cuadro	51 cm
Peso	16,900 kg
Peso máximo admisible del sistema	130 kg
Ancho de paso	200 mm
Altura de acceso	435 mm
Vaina inferior	450 mm
Tubo superior	600 mm
Distancia entre ejes	1087 mm
Reach	392 mm
Tubo de sillín	510 mm
Ángulo de sillín	73,0 °
Stack	659 mm
Tubo de dirección	175 mm
Ángulo de dirección	71,0 °