Produktdatablad

HERTH+BUSS lækagedetektor "SelectH2"



Artikel Nummer :	65504698
Originalnummer:	95980002
EAN:	4026736113322
EVP:	**2545,30 €**

Tekniske data

Anvendelse	Påvisning af utætheder
Version	Klimaanlæg / kølesystem
Hovedfarve	sort
Materiale	Aluminium
Vægt	0,838 kg
Brug	BIL

Beskrivelse

HERTH+BUSS lækagedetektor "SelectH2"
Selektiv gasdetektor til klima- og kølesystemer, længde på svanehals 320 mm
Aluminiumshus, udstyret med en sugepumpe og to sensorer, der suger testmediet ind. Lækagesøgningen udføres med formningsgas 95/5 (95 % nitrogen, 5 % hydrogen, bruges også som beskyttelsesgas til svejsning og kan normalt nemt fås hos enhver specialiseret gasforhandler). Defekte varmevekslere kan også genkendes uden at fjerne instrumentbrættet. Enheden reagerer kun på brinten i formningsgassen og udelukker derfor fejldiagnoser på grund af dampe fra olie og benzin. Også velegnet til klimaanlæg i store lastbiler og busser. Med automatisk nulpunktskalibrering i frisk luft, omskifteligt koncentrationsafhængigt signal, automatisk sensorkontrol med fejlregistrering og genopladelige batterier af høj kvalitet uden hukommelseseffekt. Overholder fuldt ud direktiv 2006/40/EF om emissioner fra klimaanlæg i motorkøretøjer.

Leveringsomfang: Leveres inkl. netoplader i plastkuffert med lågpude og gasfri indsats (vigtig til opbevaring) For at sikre apparatets høje præcision på lang sigt anbefales en årlig kalibrering af producenten., **i en kuffert**

Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om artiklen, der er gældende.