

MOTORENÖL 5W-40 TOP

PKW-Motorenöl teilsynthetisch SAE 5W-40

Beschreibung

MOTORENÖL 5W-40 TOP ist ein hochlegiertes, teilsynthetisches Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Motorenöl der Spitzenklasse hervorragende Eigenschaften.

Anwendungsbereich

MOTORENÖL 5W-40 TOP ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in Pkw und Transportern.

Eigenschaften

- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
- geringe Reibungsverluste
- optimaler Schutz vor Verschleiß

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Wert*
Dichte 15 °C	kg/l	0,855
Viskosität 40 °C	mm ² /s	85,0
Viskosität 100 °C	mm ² /s	13,9
Viskositätsindex		170
Pourpoint	°C	-30
Flammpunkt (COC)	°C	200

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

API SN/SM/CF
ACEA A3/B4

Leistungsvermögen

VW 502.00/505.00	GM-LL-B-025
MB 229.3	Renault RN 0700/0710
BMW Longlife-98	PSA B712296
Porsche A 40	Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2