

Fiche technique du produit



LOCTITE "248"



description

Frein-filet LOCTITE « 248 »

Résistance moyenne, pour des assemblages jusqu'à M50

Frein-filet universel à résistance moyenne, facile à appliquer sous forme de stick anti-gouttes. Ce produit convient à tous les assemblages filetés métalliques. Il empêche les vis, écrous et goujons filetés de se desserrer sous l'effet des vibrations tout en assurant l'étanchéité. Il convient à tous les métaux, y compris les matériaux passifs tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et les surfaces galvanisées. Il présente une tolérance avérée aux faibles contaminations par des huiles industrielles, telles que les huiles de moteur, les huiles de protection anticorrosive et les huiles de coupe.

Caractéristiques techniques : Couleur : bleu, plage de températures d'utilisation : -55 à +150 °C, couple de desserrage : 17 Nm, temps de prise à la main sur l'acier : 5 min, temps de prise à la main sur l'acier inoxydable : 20 min., **Sachet de 9 g, conditionné en libre-service**

Référence d'article: 41402439

Référence originale: 1715105

EAN: 5010266007083

EVP: 21,15 €

Données techniques

Type	colle
Caractéristiques	à résistance moyenne, anti-goutte
Domaine d'application	métal
Couleur principale	bleu
Type de récipient	bâton
Quantité	9,0 g
Poids	0,010 kg
Plage de température jusqu'à	150 °C
Plage de température de	-55 °C