Fiche technique du produit

LOCTITE "248"



Référence d'article:	41402439
Référence originale:	1715105
EAN:	5010266382746
EVP:	**21,15 €**

Données techniques

Type	colle
Caractéristiques	à résistance moyenne, anti-goutte
Domaine d'application	métal
Couleur principale	bleu
Type de récipient	bâton
Quantité	9,0 g
Poids	0,010 kg
Plage de température jusqu'à	150 °C
Plage de température de	-55 °C

description

Frein-filet LOCTITE « 248 »
Résistance moyenne, pour des assemblages jusqu'à M50
Frein-filet universel à résistance moyenne, facile à appliquer sous forme de stick anti-gouttes. Ce produit convient à tous les assemblages filetés métalliques. Il empêche les vis, écrous et goujons filés de se desserrer sous l'effet des vibrations tout en assurant l'étanchéité. Il convient à tous les métaux, y compris les matériaux passifs tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et les surfaces galvanisées. Il présente une tolérance avérée aux faibles contaminations par des huiles industrielles, telles que les huiles de moteur, les huiles de protection anticorrosive et les huiles de coupe.
Caractéristiques techniques : Couleur : bleu, plage de températures d'utilisation : -55 à +150 °C, couple de desserrage : 17 Nm, temps de prise à la main sur l'acier : 5 min, temps de prise à la main sur l'acier inoxydable : 20 min., **Sachet de 9 g, conditionné en libre-service**

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 30.10.2026