

# Fiche technique du produit



## COREXX "Uni EVOXX"



### description

**COREXX Protection du radiateur "Uni EVOXX**  
**Additif premium pour liquide de refroidissement Si-OAT, concentré, jusqu'à -50 °C.**

Exempt d'acide 2-éthylhexanoïque, de borate, de phosphate, de nitrite et d'amine. Convient pour un fonctionnement en été et en hiver (utilisation toute l'année) dans les moteurs en fonte, en aluminium, en alliages ferreux ou en leur combinaison, ainsi que pour les systèmes de refroidissement avec des alliages d'aluminium ou de cuivre. Cette protection du radiateur est un concentré complet à base d'éthylène glycol et contient des technologies organiques et silicatées complémentaires. Il offre une protection contre le gel, la surchauffe et la corrosion (protection de radiateur Longlife) et répond aux exigences actuelles de nombreux OEM., **bouteille de 1,5 l** (nouveau design)

**Référence d'article:** 40617656

**Référence originale:** 40617656

**EAN:** 4003502492058

**EVP:** **12,15 €**

### Données techniques

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type                                | additifs                                                 |
| Partie                              | système de refroidissement, antigel                      |
| Désignation de couleur du fabricant | pink/violet                                              |
| Couleur principale                  | violet                                                   |
| Protection antigel jusqu'à          | -50,0 °C                                                 |
| Type de récipient                   | bouteille                                                |
| Contenu                             | 1,5 l                                                    |
| Catégorie                           | voiture, camion, véhicules utilitaires, voiture ancienne |
| Type de carburant                   | essence, diesel, gaz                                     |
| Poids                               | 1,500 kg                                                 |