

DPARTS ladestation "PRO POWER"

Beskrivelse

DPARTS ladestation »PRO POWER«

AC-væglader, 11 / 22 kW, 16 / 32 A, type 2-kabel

Med denne 3-fasede ladestation med et 7,5 m langt type 2-ladekabel kan du oplade dine elbiler sikkert og hurtigt. Kontrolenheden har en række kommunikationsgrænseflader til styring via et backend-system. Med mobilmodemet er sikker mobil dataoverførsel via EDGE, 3G eller LTE/4G mulig med et passende SIM-kort. Flere wallboxe kan kobles sammen med det lokale belastningsstyringssystem for at fordele den tilgængelige strøm. Wallboxen er udstyret med en integreret energimåler (MID) for at sikre manipulationssikker afregning med nøjagtighed ned til kilowatt-timer. Wallboxen har en RFID-kortlæser. Den indbyggede, allstrømsfølsomme differentialstrømsensor (RCMU) beskytter mod fejlstrømme under opladningen. Det 4,3 tommer store farvedisplay informerer dig under opladningen om den aktuelle opladningstilstand, opladningsspænding, strøm og effekt. Et LED-bånd viser wallboxens tilstand og informerer om, at opladningen forløber korrekt. Dit køretøj er optimalt beskyttet mod over-/underspænding, fejlstrømme, kortslutninger og høje temperaturer. Den integrerede sikringslås på bagsiden af wallboxen muliggør nem montering og beskytter mod tyveri. EV-ladestationen leveres sammen med becharged-dashboardet. Efter registrering kan ladestationerne nemt styres og administreres via det centrale Dashboard, herunder via appen. becharged Dashboard indeholder en oversigt over ladestationen/brugerne samt grafiske analyser af opladningsforløbene. De gennemførte transaktioner kan eksporteres til rapporteringsformål. En enkel belastningsstyring gør det muligt at begrænse ladestationens strømforbrug. Yderligere funktioner, såsom afregningstjenester, kan aktiveres via værdiforøgende tjenester i becharged Dashboard.

Tekniske data:

Driftsspænding: 400 V AC $\pm$ 10 %, 50-60 Hz
Driftsstrøm (11 kW / 22 kW): 16 A / 32 A
Maks. udgangseffekt (11 kW): 1-faset 16 A op til 3,7 kW / 2-faset 16 A op til 7,4 kW / 3-faset 16 A op til 11 kW
Maks. udgangseffekt (22 kW): 1-faset 32 A op til 7,4 kW / 2-faset 32 A op til 14,7 kW / 3-faset 32 A op til 22 kW
Opladningsstik: Type 2, kabellængde 7,5 m
Lokalt belastningsstyring
Indikator: 4,3 tommer LCD-skærm, LED-bånd
Fasetilstand: 3 faser + N + PE
Grænseflader: RS-485, Ethernet (RJ-45), WLAN (2,4 GHz)
Integreret mobilmodem (EDGE / 3G / LTE)
Backend-forbindelse: OCPP-standard 1.6-J (WS & WSS)
ModBus TCP-understøttelse
Integreret energimåler (MID)
Integreret RFID-kortlæser
Sikkerhed: Differensstrømsensor (RCMU) følsom over for alle strømtyper, nødstopknap, overtemperatur, over-/underspænding, overstrøm, jordfejlbeskyttelse
Driftstemperatur: -30 til +55 °C
Hus: IP54 + IK10, sprøjtandsbeskyttet
Dimensioner (H x B x D): 435 x 270 x 140
Vægt (11 kW / 22 kW): 10 / 11 kg, **11 kW**

Artikel Nummer :

89655304

Originalnummer:

EMN011AC1GMNB

EAN:

4024559265297

EVP:

950,85 €

Tekniske data

Forbindelsestype	variabel
Version	Oplader
Bredde	27,0 cm
Egenskaber	Beskyttelse mod overopladning, Beskyttelse mod overophedning, Beskyttelse mod kortslutning, beskyttelseskredsløb
Indgangsspænding (Hz) op til	60 Hz
Indgangsspænding (Hz) fra	50 Hz
Hovedfarve	sort
Højde	14,0 cm
Længde	43,5 cm
Ladekabel længde	7500 mm
Materiale	Stål
Materiale 2	Syntetisk materiale
Beskyttelsesklasse	IP54
Temperaturområde op til	55 °C
Temperaturområde fra	-30 °C