Produktdatablad

DPARTS ladestation "PRO POWER"



Artikel Nummer :	89655304
Originalnummer:	EMN011AC1GMNB
EAN:	4024559265297
EVP:	**950,85 €**

Tekniske data

Forbindelsestype	variabel
Version	Oplader
Bredde	27,0 cm
Egenskaber	Beskyttelse mod overopladning, Beskyttelse mod overophedning, Beskyttelse mod kortslutning, beskyttelseskredsløb
Indgangsspænding (Hz) op til	60 Hz
Indgangsspænding (Hz) fra	50 Hz
Hovedfarve	sort
Højde	14,0 cm
Længde	43,5 cm
Ladekabel længde	7500 mm
Materiale	Stål
Materiale 2	Syntetisk materiale
Beskyttelsesklasse	IP54
Temperaturområde op til	55 °C
Temperaturområde fra	-30 °C

Beskrivelse

DPARTS ladestation »PRO POWER«
AC-væglader, 11 / 22 kW, 16 / 32 A, type 2-kabel
Med denne 3-fasede ladestation med et 7,5 m langt type 2-ladekabel kan du oplade dine elbiler sikkert og hurtigt. Den intelligente kontrolenhed har en række kommunikationsgrænseflader til styring via et backend-system. Med mobilmodemet er sikker mobil dataoverførsel via EDGE, 3G eller LTE/4G mulig med et passende SIM-kort. Flere wallboxe kan kobles sammen med det lokale belastningsstyringssystem for at fordele den tilgængelige strøm. Wallboxen er udstyret med en integreret energimåler (MID) for at sikre manipulationssikker afregning med nøjagtighed ned til kilowatt-timer. Wallboxen har en RFID-kortlæser. Den indbyggede, allstrømsfølsomme differentielstrømssensor (RCMU) beskytter mod fejlstrømme under opladningen. Det 4,3 tommer store farvedisplay informerer dig under opladningen om den aktuelle opladningstilstand, opladningsspænding, strøm og effekt. Et LED-bånd viser wallboxens tilstand og informerer om, at opladningen forløber korrekt. Dit køretøj er optimalt beskyttet mod over-/underspænding, fejlstrømme, kortslutninger og høje temperaturer. Den integrerede sikringslås på bagsiden af wallboxen muliggør nem montering og beskytter mod tyveri. EV-ladestationen leveres sammen med becharged-dashboardet. Efter registrering kan ladestationerne nemt styres og administreres via det centrale Dashboard, herunder via appen. becharged Dashboard indeholder en oversigt over ladestationen/brugerne samt grafiske analyser af opladningsforløbene. De gennemførte transaktioner kan eksporteres til brug for rapportering. En enkel belastningsstyring gør det muligt at begrænse ladestationens strømforbrug. Yderligere funktioner, såsom afregningstjenester, kan aktiveres via værdiforøgende tjenester i becharged-dashboardet.

Tekniske data:
Driftsspænding: 400 V AC ± 10 %, 50–60 Hz
Driftsstrøm (11 kW / 22 kW): 16 A / 32 A
Maks. udgangseffekt (11 kW): 1-faset 16 A op til 3,7 kW / 2-faset 16 A op til 7,4 kW / 3-faset 16 A op til 11 kW
Maks. udgangseffekt (22 kW): 1-faset 32 A op til 7,4 kW / 2-faset 32 A op til 14,7 kW / 3-faset 32 A op til 22 kW
Opladningsstik: Type 2, kabellængde 7,5 m
Lokalt belastningsstyring
Indikator: 4,3 tommer LCD-skærm, LED-bånd
Fasetilstand: 3 faser + N + PE
Grænseflader: RS-485, Ethernet (RJ-45), WLAN (2,4 GHz)
Integreret mobilmodem (EDGE / 3G / LTE)
Backend-forbindelse: OCPP-standard 1.6-J (WS & WSS)
ModBus TCP-understøttelse
Integreret energimåler (MID)
Integreret RFID-kortlæser
Sikkerhed: Differensstrømsensor (RCMU) følsom over for alle strømtyper, nødstopknap, overtemperatur, over-/underspænding, overstrøm, jordfejlsbeskyttelse
Driftstemperatur: -30 til +55 °C
Hus: IP54 + IK10, sprøjtvandsbeskyttet
Dimensioner (H x B x D): 435 x 270 x 140
Vægt (11 kW / 22 kW): 10 / 11 kg, **11 kW**

Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der siden hen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om artiklen, der er gældende.

Generationsdato: 28.10.2026

Produktdatablad

DPARTS ladestation "PRO POWER"



Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om artiklen, der er gældende.

Generationsdato: 28.10.2026