Productsheet

PETEC Carrosserieschuim "Karo-Schaum"

Artikelnummer:	41229337
Origineel nummer:	98140
EAN:	4013558981406
EVP:	**32,05 €**

Technische gegevens

Uitvoering	bescherming corrosie / holle ruimtes
Eigenschappen	geluidsabsorberend, goed hechtend, vochtwerend, temperatuurbestendig, waterafstotend
Inzetbereik	auto, vrachtwagen, commerciële voertuigen
Kleurnaam fabrikant	anthrazit
Hoofdkleur	zwart
Soort verpakking	spuitbus
Inhoud	400 ml
Materiaal 1	polyurethaan (PU)
Gewicht	0,380 kg

Omschrijving

PETEC carrosserieschuim "geblokt schuim
2-componentenschuim, voor reparatie van ongevallen, herstel en restauratie van carrosseriedelen
Het schuim hecht op metalen oppervlakken, hout en vele kunststoffen (waaronder styreen, PU-hardschuim, polyester en nog veel meer) en vezelcomposieten. Carrosserie- en aanbouwdelen zoals dorpels, motorkappen, deuren, A-, B- en C-stijlen, kofferdeksels, dak- en vloerdelen en achter- en zijpanelen kunnen worden opgevuld, opgevuld en zo beschermd tegen trillingen en contactcorrosie. Het schuim is ook geschikt voor het elimineren en dempen van geluid, lawaai en geluiden in holtes en op de carrosserie.

Technische gegevens
Basis: polyurethaan
Verven: antraciet
Temperatuurbestendigheid: -35 °C tot +90 °C
Volume opbrengst: tot 10 liter (vrijgeschuimd / 400 ml)
Volumegewicht: ca. 35 kg/m³
Ondergrond temperatuur: +5 °C tot +30 °C
Potlife: 10 minuten (open tijd, werktijd)
Kleefvrij: ca. 25 minuten
Snijdbaar na: ca. 30 minuten
Uithardingstijd: 50 minuten
Volledig belastbaar: na 24 uur
Brandgedrag: Bouwmateriaalklasse B2
Houdbaarheid: 18 maanden; rechtop en droog Lagers tussen +5 °C en +25 °C,
400 ml spuitbus, incl. Spuitsondes

Dit productinformatieblad is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van genereren. Latere wijzigingen in prijzen, technische gegevens of productinformatie zijn mogelijk. De actuele gegevens bij het artikel zijn leidend.

Generatiedatum: 16.08.2026