

# Ficha de Producto

## Bicicleta de Trekking "Trekking 8.6" VICTORIA Mod. 22



### Descripción

#### Práctica compañera de viaje y para el día a día

Para viajes largos y excursiones en bicicleta o simplemente práctica para el día a día: la acreditada VICTORIA "Trekking 8.6" comienza el año 2022 con una nueva imagen. La nueva combinación de colores en dos tonos le confiere un aspecto moderno. Con el nuevo y minimalista Marcador, los desarrolladores han dado en el clavo estilísticamente.

El sistema de cambio SHIMANO "Deore" de triple desviador ayuda a una propulsión moderada y deportiva. Con su amplia gama de marchas y sus engranajes uniformemente espaciados, ofrece la marcha adecuada para cualquier terreno. Las ligeras Ruedas con Neumáticos deportivos SCHWALBE "Marathon Racer" son el complemento perfecto. Los neumáticos de 40 mm de anchura con su comodidad de amortiguación son adecuados para el cicloturismo en todos los aspectos.

Para el habitual alto nivel de confort VICTORIA, la "Trekking 8.6" está equipada con una horquilla de suspensión que se puede ajustar individualmente al peso del ciclista y también se puede bloquear desde el Manillar en tramos de asfalto liso. Los frenos de disco hidráulicos de SHIMANO proporcionan una potencia de frenado fiable y son impresionantes en dos aspectos. En primer lugar: gran potencia de frenado. En segundo lugar: potente fuerza de frenado que se puede Dosificar con precisión.

Especialmente práctico es el faro CONTEC "DLux 50 N+", que ilumina de forma fiable la calzada con 40 lux. Además, está equipado con un Sensor de luz/oscuridad que reacciona en función de las condiciones lumínicas. Por último, pero no por ello menos importante, el faro y la Luz trasera disponen de una función de luz de estacionamiento.

### Sitio web



<https://www.victoria-bikes.com>

Número de artículo: 02980126

Número original: 22082107

EAN: 4251507990004

EVP: 1099,95 €

### Datos técnicos

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Componentes                       | Horquilla, Dinamo de buje, Protector de cadena, Guardabarros |
| Descripción del color             | bianco white                                                 |
| Color principal                   | Blanco                                                       |
| Recorrido de horquilla            | 63 mm                                                        |
| Variante (Género)                 | Mujer                                                        |
| Velocidades                       | 30 velocidades                                               |
| Categoría                         | Bicicleta de Trekking                                        |
| Medida de Ruedas                  | 28 "                                                         |
| Material 1                        | Aluminio                                                     |
| Altura de cuadro                  | 56 cm                                                        |
| Peso                              | 17,000 kg                                                    |
| Peso máximo admisible del sistema | 130 kg                                                       |
| Vaina inferior                    | 450 mm                                                       |
| Tubo superior                     | 620 mm                                                       |
| Distancia entre ejes              | 1107 mm                                                      |
| Reach                             | 412 mm                                                       |
| Tubo de sillín                    | 560 mm                                                       |
| Ángulo de sillín                  | 73,0 °                                                       |
| Stack                             | 659 mm                                                       |
| Tubo de dirección                 | 175 mm                                                       |
| Ángulo de dirección               | 71,0 °                                                       |
| Standover                         | 612 mm                                                       |