

Produktdatenblatt

VICTORIA Elektro-Trekkingrad "TRESALO 15" (#1)



Beschreibung

Einen soliden Alltags- wie Tourenpartner gibt es mit dem Victoria TRESALO 15 Nabenschaltungsmodell. Die speziell für den Einsatz an Pedelecs konzipierte Shimano "Nexus" 5-Gang Nabe gibt es wahlweise mit Rücktritt oder Freilauf. Das smarte Bosch System unterstützt die eigene Tretleistung dank des neuen Performance Motors und dem "PowerTube 625" Akku mehr als ausreichend.

Wissenswertes zur aktuell gefahrenen Strecke liefert das "Kiox 300" Farbdisplay, das auch bei Dunkelheit 1A ablesbar ist. Sollten die verfügbaren Infos nicht ausreichend sein, so lassen sich über die kostenlose eFlow App zusätzliche Features einholen. Gekoppelt mit anderen Navigations-Apps, wie Komoot oder Strava, sorgt das für ganz neue Fahrerlebnisse mit dem neuen Bike.

Die TRESALO Modelle mit integrierten PowerTube Akkus sind von uns mit einem fahrstabilen und steifen Fahrwerk konzipiert. Die Sitzposition ist - wie es von einem Victoria erwartet werden darf - eher aufrecht und komfortorientiert als übertrieben sportlich-gestreckt.

Wie bei allen Victoria Neuentwicklungen ist die Entnahme des im Unterrohr integrierten Akkus nach oben möglich. Das macht ein Abfangen, wie bei der Entnahme nach unten, überflüssig. Angesichts der großen Kapazitäten und des damit verbundenen Akkugewichts empfehlen wir stattdessen allerdings das Laden im Bike, da es schlicht komfortabler ist.

Website



<https://www.victoria-bikes.com>

Artikelnummer: 02920123

Originalnummer: KHA250123

EAN: 4251971165953

EVP: 3799,00 €

Technische Daten

Akkukapazität	625,0 Wh
Ausstattung	Federgabel, Federsattelstütze, Rahmenschloss, Systemgepäckträger, Kettenschutz, Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche
Farbbezeichnung	airstream silver
Hauptfarbe	grau
Nebenfarbe	schwarz
Gabelfederweg	63 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	5-Gang
Kategorie	Trekkingrad
Laufgradgröße	28 "
Material 1	Aluminium
Motorleistung	250 W
Rahmenhöhe	60 cm
Gewicht	29,800 kg
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Kettenstrebe	490 mm
Oberrohr	600 mm
Reach	406 mm
Sitzrohr	600 mm
Sitzwinkel	73,0 °
Stack	634 mm
Steuerrohr	155 mm
Steuerrohrwinkel	70,0 °